



ИЗДАНИЕ 21.06.2018 Г. · ВЕРСИЯ 1

CARCOLOR.EU · PЕC ИНЖИНИРИНГ ЕООД · ЕИК 204110325

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ · СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/830

BLACK GLOSS SPRAY

1K акрилна боя, черно гланц · производител ETALON (марка на Alexport Company), Гърция

ТЪРГОВСКИ КОД

ET854003-BG

ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ

21.06.2018 г., версия 1

GHS02
ЗапалимоGHS07
Дразнене

СИГНАЛНА ДУМА: ОПАСНО

Изключително запалим аерозол. Съд под налягане — може да експлодира при нагряване. Предизвиква дразнене на кожата и сериозно дразнене на очите. Може да предизвика сънливост или световъртеж.

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Идентификатор на продукта: търговско наименование ETALON BLACK GLOSS SPRAY · търговски код ET854003-BG.**1.2. Идентифицирани употреби:** акрилна боя.**1.3. Доставчик:** ETALON е марка на Alexport Company · Pontou 26, P.C. 546 28, Солун, Гърция · тел. +30 2310 501814 · info@alexport.gr · www.etalon-refinish.com

Вносител/дистрибутор за България: PЕC Инжиниринг ЕООД, ЕИК 204110325 · carcolor.eu

1.4. Телефон за спешни случаи: 112 или личен лекар/токсикологичен център

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. КЛАСИФИКАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

КЛАС И КАТЕГОРИЯ	КОД И ТЕКСТ НА ОПАСНОСТ
Aerosols 1	H222, H229 — изключително запалим аерозол; съд под налягане: може да експлодира при нагряване
Skin Irrit. 2	H315 — предизвиква дразнене на кожата
Eye Irrit. 2	H319 — предизвиква сериозно дразнене на очите
STOT SE 3	H336 — може да предизвика сънливост или световъртеж

2.2. ЕЛЕМЕНТИ НА ЕТИКЕТА

P102 Да се пази от деца. · P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. · P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. · P251 Да не се пробива или изгаря дори след употреба. · P261 Да се избягва вдишване на пръска. · P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място. · P280 Да се използват предпазни ръкавици/защитно облекло/предпазни очила/защита за лицето. · P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте с обилно количество вода. · P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в позиция, улесняваща дишането. · P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и позволяват — продължете промиването. · P312 При неразположение потърсете СПЕШЕН ПОМОЩЕН ЦЕНТЪР/лекар. · P332+P313 При кожно дразнене: потърсете медицински съвет/помощ. · P337+P313 При продължаващо дразнене на очите: потърсете медицински съвет/помощ. · P362+P364 Съблечете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. · P403+P233 Съхранявайте на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. · P405 Да се съхранява под ключ. · P410+P412 Да се пази от слънчева светлина. Да не се излага на температури над 50°C/122°F. · P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли съгласно нормативните разпоредби.

Съдържа: ацетон; н-бутилацетат.**2.3. Други опасности:** не съдържа PBT или vPvB вещества.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	CAS / ЕС	ДЯЛ, %	КЛАСИФИКАЦИЯ (CLP)
ацетон; пропан-2-он; пропанон	67-64-1 200-662-2	25–30	Flam. Liq. 2, H225 · Eye Irrit. 2, H319 · STOT SE 3, H336 · EUH066
пропан	74-98-6 200-827-9	20–25	Flam. Gas 1, H220 · Press. Gas, H280

НАИМЕНОВАНИЕ	CAS / ЕС	ДЯЛ, %	КЛАСИФИКАЦИЯ (CLP)
бутан	106-97-8 203-448-7	10–12,5	Flam. Gas 1, H220 · Press. Gas, H280
ксилол	1330-20-7 215-535-7	10–12,5	Flam. Liq. 3, H226 · Skin Irrit. 2, H315 · Acute Tox. 4, H312/H332
изобутан	75-28-5 200-857-2	5–7	Flam. Gas 1, H220 · Press. Gas, H280
н-бутилацетат	123-86-4 204-658-1	1–3	Flam. Liq. 3, H226 · STOT SE 3, H336 · EUH066
2-метокси-1-метилетил ацетат	108-65-6 203-603-9	1–3	Flam. Liq. 3, H226
2-буксietenол; етиленгликол монобутилов етер	111-76-2 203-905-0	1–3	Eye Irrit. 2, H319 · Skin Irrit. 2, H315 · Acute Tox. 4, H302/H312/H332
дестилати (петрол), хидрообработени леки; керосин	64742-47-8 265-149-8	1–3	Asp. Tox. 1, H304

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

При контакт с кожата: да се свали незабавно замърсеното облекло и да се изхвърли безопасно. Измийте незабавно с вода и сапун.

При контакт с очите: промивайте с вода при отворени клепачи достатъчно дълго време, след което незабавно потърсете очен лекар. Предпазвайте незасегнатото око.

При поглъщане: да не се предизвиква повръщане при никакви обстоятелства. НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПОТЪРСИ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.

При вдишване: пострадалият се извежда на чист въздух и се държи топло и в покой.

РАЗДЕЛ 5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

Подходящи пожарогасителни средства: CO₂ или прахов пожарогасител.

Особени опасности: да не се вдишват газовете от експлозия и горене. При горене се отделя гъст пушек.

Указания за пожарникарите: да се използва подходящо дихателно оборудване. Замърсената пожарогасителна вода се събира отделно и не се допуска в канализацията. При безопасна възможност — неповредените съдове се изнасят от опасната зона.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

Лични предпазни мерки: носете лични предпазни средства. Отстранете всички източници на запалване. Изведете хората на безопасно място.

Опазване на околната среда: да не се допуска проникване в почвата/подпочвения слой, повърхностни води или канализация. Задържайте замърсената промивна вода и я обезвредете. При изтичане на газ или навлизане във водни обекти, почва или канализация — уведомете компетентните органи.

Ограничаване и почистване: да се измие с обилно количество вода. Подходящ материал за събиране: абсорбиращ материал, органичен, пясък.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Безопасна работа: да се избягва контакт с кожата и очите, вдишване на пари и мъгла. Да не се използват празни съдове преди почистване. Замърсеното облекло се сменя преди влизане в зоните за хранене. Да не се яде и пие по време на работа.

Съхранение: винаги в добре проветриви помещения. Да се съхранява под 20°C, далеч от открит пламък и източници на топлина, без пряка слънчева светлина. Да се пази от храни, напитки и фуражи.

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ (ЕС)

ВЕЩЕСТВО (CAS)	TWA (8Ч)	STEL
Ацетон (67-64-1)	1210 mg/m ³ · 500 ppm	—
Ксилол (1330-20-7)	221 mg/m ³ · 50 ppm	442 mg/m ³ · 100 ppm
2-метокси-1-метилетил ацетат (108-65-6)	275 mg/m ³ · 50 ppm	550 mg/m ³ · 100 ppm
2-буксietenол (111-76-2)	98 mg/m ³ · 20 ppm	246 mg/m ³ · 50 ppm

8.2. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

Защита на очите: затворени защитни очила; да не се използват контактни лещи. **Защита на кожата:** облекло с пълна защита (памук, каучук, PVC или Viton). **Защита на ръцете:** предпазни ръкавици с пълна защита (PVC, неопрен или каучук). **Дихателна защита:** подходяща дихателна защита при недостатъчна вентилация.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Мирис	характерен
Пламна точка	< 0°C
Относителна плътност	≈ 0,90 г/мл
Разтворимост във вода	неразтворим
Разтворимост в масла	разтворим

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1–10.2. Реактивност/стабилност: стабилен при нормални условия. **10.3. Опасни реакции:** може да образува запалими газове при контакт с елементарни метали (алкални и алкалоземни), нитриди и силни редуциращи агенти; може да се самозапали при контакт с оксидиращи минерални киселини и силни оксидиращи агенти. **10.5. Несъвместими материали:** да се избягва контакт със запалими материали — продуктът може да се самозапали.

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Специфични токсикологични данни за продукта и основните му съставки не са предоставени в оригиналния документ на производителя. Прилагат се общите опасности по т. 2 (остра токсичност, дразнене на кожата и очите, STOT единична експозиция) — виж класификацията в Раздел 2 и 3.

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Да се използва съгласно добрите работни практики, като се избягва разпръскване на продукта в околната среда. Не са налични специфични данни за токсичност, устойчивост, биоаккумуляция или подвижност в почвата. Не съдържа PBT/vPvB вещества.

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Да се рециклира, когато е възможно. Да се предаде на оправомощени предприятия за обезвреждане или на контролирано изгаряне, съгласно действащите местни и национални разпоредби.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

UN номер (ADR/IATA/IMDG)	UN 1950
Наименование за превоз	Аерозол с вместимост до 1000 см³
Клас на опасност (ADR)	2
Клас на опасност (IATA/IMO)	2.1
Опаковъчна група	III

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

Директива 98/24/ЕО (химични агенти на работното място) · Директива 2000/39/ЕО (граници на професионална експозиция) · Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) · Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) и следващите изменения (АТР 1–7) · Регламент (ЕС) 2015/830.

Ограничения по Приложение XVII на REACH: продукт — Ограничение 3, Ограничение 40; съдържани вещества — без ограничение.

Директива 2012/18/ЕС (Seveso III) — продуктът принадлежи към категория Р3а съгласно Приложение I, част 1.

15.2. Оценка на химическата безопасност: не е извършена за сместа.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

СПИСЪК НА ПРИЛОЖИМИТЕ Н-ФРАЗИ

H220 изключително запалим газ · H222, H229 изключително запалим аерозол; съд под налягане: може да експлодира при налягане · H225 силно запалима течност и пари · H226 запалима течност и пари · H280 съдържа газ под налягане; може да експлодира при налягане · H302 вреден при поглъщане · H304 може да бъде фатален при поглъщане и навлизане в дихателните пътища · H312 вреден при контакт с кожата · H315 предизвиква дразнене на кожата · H319 предизвиква сериозно дразнене на очите · H332 вреден при вдишване · H336 може да предизвика сънливост или световъртеж · EUH066 повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Настоящият документ е превод на български език на оригиналния информационен лист за безопасност на ETALON/Alexport Company (BLACK GLOSS SPRAY, ET854003-BG, версия 1 от 21.06.2018 г.). При противоречие между версиите оригиналният документ на английски език има предимство.