



ИЗДАНИЕ 24.01.2025 Г. · ВЕРСИЯ 6

CARCOLOR.EU · PEC ИНЖИНИРИНГ ЕООД · ЕИК 204110325

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

BLACK SATIN SPRAY

1K акрилен защитен лак, черно сатен · производител ETALON (марка на Alexport Company), Гърция

ТЪРГОВСКИ КОД

ET854001-BS

ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ

24.01.2025 г., версия 6

GHS02
ЗапалимоGHS04
Съд под
наляганеGHS07
Дразнене

СИГНАЛНА ДУМА: ОПАСНО

Изключително запалим аерозол. Съд под налягане — може да експлодира при нагряване. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да предизвика сънливост или световъртеж.

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Идентификатор на продукта: търговско наименование BLACK SATIN SPRAY · търговски код ET854001-BS.

1.2. Идентифицирани употреби: защитен лак. Употреби, които не се препоръчват: всяка употреба извън описаната в настоящия раздел и раздел 7.3.

1.3. Доставчик: ETALON е марка на Alexport Company · Industrial Area Sindos, P.C. 570 22, Солун, Гърция · тел. +30 2310 501814 · info@alexport.gr · www.etalon-refinish.com

Вносител/дистрибутор за България: PEC Инжиниринг ЕООД, ЕИК 204110325 · carcolor.eu

1.4. Телефон за спешни случаи: 112 или личен лекар/токсикологичен център

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. КЛАСИФИКАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

КЛАС И КАТЕГОРИЯ	КОД И ТЕКСТ НА ОПАСНОСТ
Aerosols 1	H222, H229 — изключително запалим аерозол; съд под налягане: може да експлодира при нагряване
Eye Irrit. 2	H319 — предизвиква сериозно дразнене на очите
STOT SE 3	H336 — може да предизвика сънливост или световъртеж

2.2. ЕЛЕМЕНТИ НА ЕТИКЕТА

P102 Да се пази от деца. · P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. · P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. · P251 Да не се пробива или изгаря дори след употреба. · P261 Да се избягва вдишване на пръска. · P264 Да се измие старателно след употреба. · P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място. · P280 Да се използват предпазни ръкавици/защитно облекло/предпазни очила/защита за лицето/защита на слуха. · P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: да се изведе пострадалия на чист въздух и да се остави в позиция, улесняваща дишането. · P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: да се промива внимателно с вода в продължение на няколко минути. Да се свалят контактните лещи, ако има такива и позволяват — да се продължи промиването. · P312 При неразположение да се потърси СПЕШНО ПОМОЩЕН ЦЕНТЪР/лекар. · P337+P313 При продължаващо дразнене на очите: да се потърси медицински съвет/помощ. · P403+P233 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място. · P405 Да се съхранява под ключ. · P410+P412 Да се пази от слънчева светлина. Да не се излага на температури над 50°C/122°F. · P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли съгласно нормативните разпоредби.

Специални разпоредби: разтворител за отстраняване: ацетон или нитро разредител.

Съдържа: ацетон; 1-метокси-2-пропанол; н-бутилацетат.

2.3. Други опасности: не съдържа PBT, vPvB или ендокринни разрушители в концентрация $\geq 0,1\%$.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	CAS / ЕС	ДЯЛ, %	КЛАСИФИКАЦИЯ (CLP)
ацетон; 2-пропанон; пропанон	67-64-1 200-662-2	25–30	Flam. Liq. 2, H225 · Eye Irrit. 2, H319 · STOT SE 3, H336 · EUH066
пропан	74-98-6 200-827-9	20–25	Flam. Gas 1, H220 · Gas Press., H280

НАИМЕНОВАНИЕ	CAS / EC	дял, %	КЛАСИФИКАЦИЯ (CLP)
ксилол	1330-20-7 215-535-7	7–10	Flam. Liq. 3, H226 · Skin Irrit. 2, H315 · Acute Tox. 4, H312/H332
бутан	106-97-8 203-448-7	10–12,5	Flam. Gas 1, H220 · Gas Press., H280
н-бутилацетат	123-86-4 204-658-1	5–7	Flam. Liq. 3, H226 · STOT SE 3, H336 · EUH066
изобутан	75-28-5 200-857-2	5–7	Flam. Gas 1, H220 · Gas Press., H280
1-метокси-2-пропанол	107-98-2 203-539-1	1–2,5	Flam. Liq. 3, H226 · STOT SE 3, H336

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

При контакт с кожата: да се свали незабавно замърсеното облекло. Засегнатите участъци от тялото се измиват веднага с обилно течаща вода и евентуално сапун. Да се изкъпе цялото тяло. Замърсеното облекло се изхвърля безопасно.

При контакт с очите: да се промива с вода достатъчно дълго време, като клепачите се държат отворени, след което незабавно да се потърси очен лекар. Незасегнатото око да се предпазва.

При поглъщане: да не се предизвиква повръщане. НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПОТЪРСИ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.

При вдишване: пострадалият се извежда на чист въздух и се държи топло и в покой.

4.2. Основни симптоми: няма установени. **4.3. Необходимост от специално лечение:** няма установена.

РАЗДЕЛ 5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

Подходящи пожарогасителни средства: CO₂ или прахов пожарогасител. **Неподходящи:** не са посочени специфични.

Особени опасности: да не се вдишват газовете от експлозия и горене. При горене се отделя гъст пушек.

Указания за пожарникарите: да се използва подходящо дихателно оборудване. Замърсената пожарогасителна вода се събира отделно и не се допуска в канализацията. При безопасна възможност — неповредените съдове се изнасят от опасната зона.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

Лични предпазни мерки: носете лични предпазни средства. Отстранете всички източници на запалване. Изведете хората на безопасно място.

Опазване на околната среда: да не се допуска проникване в почвата/подпочвения слой. Да не се допуска изтичане в повърхностни води или канализация. При изтичане на газ или навлизане във водни обекти, почва или канализация — уведовете компетентните органи.

Ограничаване и почистване: да се измие с обилно количество вода. Подходящ материал за събиране: абсорбиращ материал, органичен, пясък.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Безопасна работа: да се избягва контакт с кожата и очите, вдишване на пари и мъгла. Да не се използват празни съдове преди почистване. Замърсеното облекло се сменя преди влизане в зоните за хранене. Да не се яде и пие по време на работа.

Съхранение: винаги в добре проветриви помещения. Да се съхранява под 20°C, далеч от открит пламък и източници на топлина, без пряка слънчева светлина. Да се пази от храни, напитки и фуражи.

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ

ВЕЩЕСТВО (CAS)	TWA (8Ч)	STEL
Ацетон (67-64-1)	500 ppm · 1210 mg/m ³	250–500 ppm (ACGIH)
Ксилол (1330-20-7)	50 ppm · 221 mg/m ³	100 ppm · 442 mg/m ³
н-бутилацетат (123-86-4)	50 ppm · 241 mg/m ³	150 ppm · 723 mg/m ³
1-метокси-2-пропанол (107-98-2)	100 ppm · 375 mg/m ³	150 ppm · 563 mg/m ³

8.2. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

Защита на очите: затворени защитни визьори; да не се използват контактни лещи. **Защита на кожата:** облекло с пълна защита (памук, каучук, PVC или Viton). **Защита на ръцете:** предпазни ръкавици с пълна защита (PVC, неопрен или каучук). **Дихателна защита:** подходяща дихателна защита при недостатъчна вентилация.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Вид и цвят	оцветена течност (аерозол)
Мирис	характерен
Пламна точка	< 0°C
Относителна плътност	≈ 0,90 г/мл
Разтворимост във вода	неразтворим

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1–10.2. Реактивност/стабилност: стабилен при нормални условия. **10.3. Опасни реакции:** може да образува запалими газове при контакт с алкални и алкалоземни метали, нитриди, силни редуциращи агенти; може да се самозапали при контакт със силни оксидиращи агенти. **10.5. Несъвместими материали:** да се избягва контакт със запалими материали.

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Остра токсичност (по основните съставки): ацетон LD50 орален (плъх) 5800 mg/kg; ксилол LD50 орален (плъх) 5000 mg/kg; н-бутилацетат LD50 орален (плъх) 8000 mg/kg; 1-метокси-2-пропанол LD50 орален (плъх) 5000 mg/kg.

Продуктът предизвиква сериозно дразнене на очите (H319) и може да предизвика сънливост или световъртеж (H336). Не са установени данни за мутагенност, канцерогенност или репродуктивна токсичност.

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Да се използва съгласно добрите работни практики, като се избягва разпръскване на продукта в околната среда. Не са налични специфични данни за токсичност, устойчивост, биоаккумуляция или подвижност в почвата. Не съдържа PBT/vPvB вещества.

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Код на отпадъка: 16 05 04 — газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества. Да се рециклира, когато е възможно. Да се предаде на оправомощени предприятия за обезвреждане или на контролирано изгаряне, съгласно действащите местни и национални разпоредби.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

UN номер (ADR/IATA/IMDG)	UN 1950
Наименование за превоз	Аерозоли
Клас на опасност	2.1
Ограничени количества	макс. 1000 мл, общо бруто тегло на опаковката ≤ 30 кг (LQ2)
Опасност за морската среда	не

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) · Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) и следващите изменения (АТР 1–21) · Регламент (ЕС) № 2020/878 · Директива 2012/18/ЕС (Seveso III) — продуктът принадлежи към категория Р3а съгласно Приложение I, част 1. Ограничения по Приложение XVII на REACH: продукт — Ограничение 3, Ограничение 40; съдържани вещества — Ограничение 75.

15.2. Оценка на химическата безопасност: не е извършена за сместа.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

СПИСЪК НА ПРИЛОЖИМИТЕ Н-ФРАЗИ

H220 изключително запалим газ · H222, H229 изключително запалим аерозол; съд под налягане: може да експлодира при нагряване · H225 силно запалима течност и пари · H226 запалима течност и пари · H280 съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване · H312 вреден при контакт с кожата · H315 предизвиква дразнене на кожата · H319 предизвиква сериозно дразнене на очите · H332 вреден при вдишване · H336 може да предизвика сънливост или световъртеж · EUH066 повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Информацията в настоящия лист се основава на познанията ни към датата на съставяне и се отнася само за посочения продукт — не представлява гаранция за конкретни свойства. Потребителят носи отговорност да осигури съответствието и пълнотата на информацията спрямо конкретната употреба.

Настоящият документ е превод на български език на оригиналния информационен лист за безопасност на ETALON/Alexport Company (BLACK SATIN SPRAY, ET854001-BS, версия 6 от 24.01.2025 г.). При противоречие между версиите оригиналният документ на английски език има предимство.