



ИЗДАНИЕ 08.02.2021 Г.

CARCOLOR.EU · PЕC ИНЖИНИРИНГ ЕООД · ЕИК 204110325

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ · СЪГЛАСНО 1907/2006/ЕО, ЧЛ. 31

CLEARCOAT SPRAY

1К акрилен прозрачен лак · производител ETALON (марка на Alexport Company), Гърция

ПРОДУКТОВ КОД (АРТИКУЛЕН №)

ET894000-C

ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ/ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ

08.02.2021 г.

GHS02
ЗапалимоGHS07
Дразнене

СИГНАЛНА ДУМА: ОПАСНО

Изключително запалим аерозол. Съд под налягане — може да експлодира при нагряване.
Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да предизвика сънливост или световъртеж.

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Идентификатор на продукта: търговско наименование CLEARCOAT SPRAY · артикулен номер ET894000-C.**1.2. Идентифицирани употреби:** боядисване.**1.3. Доставчик:** ETALON е марка на Alexport Company · Pontou 26, P.C. 546 28, Солун, Гърция · тел. +30 2310 501814 · info@alexport.gr · www.etalon-refinish.com

Вносител/дистрибутор за България: PЕC Инжиниринг ЕООД, ЕИК 204110325 · carcolor.eu

1.4. Телефон за спешни случаи: 112 или личен лекар/токсикологичен център

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. КЛАСИФИКАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

КЛАС И КАТЕГОРИЯ	КОД И ТЕКСТ НА ОПАСНОСТ
Aerosol 1	H222, H229 — изключително запалим аерозол; съд под налягане: може да експлодира при нагряване
Eye Irrit. 2	H319 — предизвиква сериозно дразнене на очите
STOT SE 3	H336 — може да предизвика сънливост или световъртеж

2.2. ЕЛЕМЕНТИ НА ЕТИКЕТА

P101 При необходимост от медицинска помощ имайте на разположение опаковката или етикета. · P102 Да се пази от деца. · P103 Да се прочете внимателно и да се спазват всички указания. · P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. · P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. · P251 Да не се пробива или изгаря дори след употреба. · P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място. · P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и позволяват — продължете промиването. · P312 При неразположение потърсете СПЕШЕН ПОМОЩЕН ЦЕНТЪР/лекар. · P337+P313 При продължаващо дразнене на очите: потърсете медицински съвет/помощ. · P410+P412 Да се пази от слънчева светлина. Да не се излага на температури над 50°C/122°F. · P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли съгласно нормативните разпоредби.

Допълнителна информация: без адекватна вентилация може да се образува взривоопасна смес от газ/въздух.

Предупреждение! При пръскане могат да се образуват опасни за дишане капчици — да не се вдишва пръска или мъгла.

Определящи опасността компоненти на етикета: н-бутилацетат; ацетон.**2.3. Други опасности:** не съдържа PBT или vPvB вещества.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	CAS / ЕС	ДЯЛ, %	КЛАСИФИКАЦИЯ (CLP)
диметилов етер	115-10-6 · 204-065-8	25—<50	Flam. Gas 1A, H220 · Press. Gas (компр.), H280
н-бутилацетат	123-86-4 · 204-658-1	10—<25	Flam. Liq. 3, H226 · STOT SE 3, H336
ацетон	67-64-1 · 200-662-2	10—<25	Flam. Liq. 2, H225 · Eye Irrit. 2, H319 · STOT SE 3, H336
2-метокси-1-метилетил ацетат	108-65-6 · 203-603-9	2,5—<5	Flam. Liq. 3, H226

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

При вдишване: осигурете чист въздух; при неразположение потърсете лекар.

При контакт с кожата: продуктът обичайно не дразни кожата.

При контакт с очите: промивайте отвореното око няколко минути под течаща вода. При задържане на симптомите — консултация с лекар.

При поглъщане: при задържане на симптомите — консултация с лекар.

РАЗДЕЛ 5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

Подходящи средства: охлаждайте съда с вода. **Указания за пожарникарите:** не се изискват специални мерки.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

Лични предпазни мерки: носете лични предпазни средства. Дръжте незащитените лица на разстояние.

Опазване на околната среда: да не се допуска изтичане в канализация, повърхностни или подземни води.

Почистване: обезвредете замърсения материал като отпадък съгласно раздел 13. Осигурете добра вентилация.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Безопасна работа: да се пази от топлина и пряка слънчева светлина. Осигурете добра вентилация/аспирация на работното място. Да не се пръска към открит пламък или нагорещен материал. Да се пази от източници на запалване — тютюнопушенето е забранено. Съдът е под налягане — да се пази от слънчева светлина, да не се излага на температури над 50°C, да не се пробива или изгаря дори след употреба.

Съхранение: спазвайте официалните разпоредби за съхранение на опаковки под налягане.

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ (WEL)

ВЕЩЕСТВО (CAS)	ДЪЛГОСРОЧНА	КРАТКОВРЕМЕННА
Диметилов етер (115-10-6)	766 mg/m ³ · 400 ppm	958 mg/m ³ · 500 ppm
н-бутилацетат (123-86-4)	724 mg/m ³ · 150 ppm	966 mg/m ³ · 200 ppm
Ацетон (67-64-1)	1210 mg/m ³ · 500 ppm	3620 mg/m ³ · 1500 ppm

8.2. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Общи мерки: да се пази от храни, напитки и фуражи. Замърсеното облекло се сваля незабавно. Ръцете се измиват преди почивка и след работа. Да се избягва контакт с очите и кожата.

Дихателна защита: при концентрации над граничната стойност — полумаска с комбиниран филтър клас A1P2 минимум, или маска с външно подаване на въздух.

Защита на ръцете: предпазни ръкавици от нитрилна каучук (NBR); за постоянен контакт до 15 минути — бутилов каучук, 0,7 мм.

Защита на очите: защитни очила, плътно прилепващи защитни очила.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Вид	аерозол
Цвят	прозрачен, съгласно спецификацията
Мирис	характерен
Начална точка на кипене	-24,9°C
Пламна точка (без пропелант)	< -18°C
Температура на самозапалване	235°C
Граници на експлозивност	1,2–18,6 об. %
Парно налягане при 20°C	3400 hPa
Плътност при 20°C	0,791 г/см ³
Съдържание на ЛОС (ЕС)	87,15%
Съдържание на твърди частици	12,8%

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Стабилен при използване съгласно спецификацията. Не са известни опасни реакции. Не са известни опасни продукти на разлагане.

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Остра токсичност: критериите за класификация не са изпълнени според наличните данни. **Дразнене на кожата:** критериите не са изпълнени. **Сериозно увреждане на очите:** предизвиква сериозно дразнене на очите. **Сензибилизация:** критериите не са изпълнени.

CMR ефекти (мутагенност, канцерогенност, репродуктивна токсичност): критериите не са изпълнени според наличните данни.

STOT — еднократна експозиция: може да предизвика сънливост или световъртеж. **STOT** — повтаряща се експозиция, опасност при аспирация: критериите не са изпълнени.

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Клас на опасност за водите 1 (германска класификация, самооценка) — слабо опасен за водите. Няма допълнителна информация за токсичност, устойчивост, биоаккумуляция или подвижност в почвата. Не съдържа РВТ/vPvB вещества.

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Да не се изхвърля с битовите отпадъци. Да не се допуска достигане до канализацията. Опаковките се обезвреждат съгласно официалните разпоредби.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

UN номер (ADR/IMDG/IATA)	UN 1950
Наименование за превоз	Аерозоли (AEROSOLS)
Клас на опасност	2.1
Ограничени количества	1 л
Опасност за морската среда	не

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

ЛОС: <840 г/л. Директива 2012/18/ЕС (Seveso III) — категория Р3а (запалими аерозоли); прагово количество за долен режим 150 т, за горен режим 500 т.

Клас на опасност за водите: клас 1 (самооценка) — слабо опасен за водите.

15.2. Оценка на химическата безопасност: не е извършена.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

СПИСЪК НА ПРИЛОЖИМИТЕ Н-ФРАЗИ

H220 изключително запалим газ · H225 силно запалима течност и пари · H226 запалима течност и пари · H280 съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване · H319 предизвиква сериозно дразнене на очите · H336 може да предизвика сънливост или световъртеж.

Настоящият документ е превод на български език на оригиналния информационен лист за безопасност на ETALON/Alexport Company (Clearcoat Spray, ET894000-C, издание от 08.02.2021 г.). При противоречие между версиите оригиналният документ на английски език има предимство.