

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ · РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878

KUDO® Rust stop protective spray 3 in 1 (Direct to rust)

Боя и грунд за железни сплави, изложени на корозия и ръжда · марка KUDO® · Balkan Technical Aerosol doo, Белград — притежател на марката и изключителен дистрибутор за Балканите

ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА	BU-31xxxx · KU-31xxxx — маска, покриваща всички цветови варианти
НОМЕР НА СМЕСТА	28
UFI КОД	0D20-H00M-F00Y-KWKX
ДАТА НА СЪЗДАВАНЕ	25.08.2025 г. · версия 1.0
ВНОСИТЕЛ В ЕС	Кудо Системи ЕООД · бул. Черни връх 140, ап. 1, София 1407 · ЕИК 208229572 · +359 876 29 64 62 · bgr@bta.rs
ДИСТРИБУТОР	РЕС Инжиниринг ЕООД · ЕИК 204110325 · carcolor.eu

Обхват на листа: идентификаторът съдържа обозначение „xxxx“, което се замества от цифри и букви в зависимост от варианта (цвят, нюанс). Сместа за всички варианти е идентична и е оформена с един информационен лист за безопасност.



GHS02
Запалимо



GHS07
Дразнене

СИГНАЛНА ДУМА: ОПАСНО

Изключително запалим аерозол. Съд под налягане — може да експлодира при нагряване. Предизвиква сериозно дразнене на очите.

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Идентификатор: KUDO® Rust stop protective spray 3 in 1 (Direct to rust). Вещество/смес: смес. Номер на сместа 28 · UFI 0D20-H00M-F00Y-KWKX.

1.2. Определена употреба: боя и грунд за железни сплави, изложени на корозия и ръжда. Основна предвидена употреба: РС-РNT-1 Аерозолни бои и покрития. Непрепоръчителна употреба: продуктът не трябва да се използва по никакъв друг начин освен посочения.

1.3. Вносител: Кудо Системи ЕООД, бул. Черни връх 140, ап. 1, София 1407, България · ЕИК 208229572 · тел. +359 876 29 64 62 · имейл bgr@bta.rs. Компетентно лице по листа: Кудо Системи ЕООД.

Марка и регионален дистрибутор: KUDO® — Balkan Technical Aerosol doo, Milana Rešetara 9, Белград, Република Сърбия. По собствената си публична информация (bta.rs, раздел „О нама“) дружеството е **изключителен дистрибутор** на марките KUDO® и KERRY® за Балканите, а не производствена площадка.

Държава на произход: по обозначението върху опаковката и придружаващия документ за произход. Настоящият лист не удостоверява произход.

Дистрибутор за България: РЕС Инжиниринг ЕООД, ЕИК 204110325 · carcolor.eu

1.4. Телефон при спешни случаи: Клиника по токсикология, МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ — **+359 2 9154 233** (24/7, безплатно) · Спешен телефон **112**.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. КЛАСИФИЦИРАНЕ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008

Сместа е класифицирана като опасна.

КЛАС И КАТЕГОРИЯ	КОД И ТЕКСТ НА ОПАСНОСТ
Aerosol 1	H222 — изключително запалим аерозол H229 — съд под налягане: може да експлодира при нагряване
Eye Irrit. 2	H319 — предизвиква сериозно дразнене на очите

Най-съществени физико-химични неблагоприятни ефекти: съд под налягане — може да експлодира при нагряване. Изключително запалим аерозол.

Най-съществени неблагоприятни ефекти за здравето и околната среда: предизвиква сериозно дразнене на очите.

2.2. ЕЛЕМЕНТИ НА ЕТИКЕТА

Пиктограми: GHS02 (пламък) и GHS07 (удивителен знак). **Сигнална дума:** Опасно. **Опасни вещества на етикета:** ацетон.

Предупреждения за опасност: H222 изключително запалим аерозол · H229 съд под налягане: може да експлодира при нагряване · H319 предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност: P101 при необходимост от медицинска помощ носете опаковката или етикета на продукта · P102 да се съхранява извън обсега на деца · P210 да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване; тютюнопушенето забранено · P211 да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване · P251 да не се пробива и изгаря дори след употреба · P264 измийте ръцете и откритите части на тялото старателно след употреба · P280 използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло и предпазни очила · P410+P412 да се пази от пряка слънчева светлина; да не се излага на температури над 50 °C · P501 съдържанието и съдът да се изхвърлят в съответствие с местната уредба.

2.3. ДРУГИ ОПАСНОСТИ

Сместа не съдържа вещества, които предизвикват нарушаване на ендокринната дейност съгласно критериите на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605. Сместа не съдържа вещества, отговарящи на критериите за PBT или vPvB съгласно Приложение XIII на REACH. Не съдържа съставки PMT/vPvM.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2. Смеси. Сместа съдържа следните опасни вещества и вещества с определена най-висока допустима концентрация в работна атмосфера:

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ НОМЕРА	НАИМЕНОВАНИЕ	% ТЕГЛО	КЛАСИФИКАЦИЯ (CLP)	ЗАБЕЛ.
Индекс: 603-019-00-8 CAS: 115-10-6 EC: 204-065-8	диметиллов етер	43-60	Flam. Gas 1, H220 · Press. Gas, H280	2, 3
CAS: 63148-69-6 EC: 639-829-3	Alkyd resins (алкидни смоли)	28-43	Не е класифицирано като опасно	—
Индекс: 606-001-00-8 CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2	ацетон	14-17	Flam. Liq. 2, H225 · Eye Irrit. 2, H319 · STOT SE 3, H336 · EUH066	3, 4, 5, 6
Индекс: 601-022-00-9 CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7	ксилен	5-6	Flam. Liq. 3, H226 · Acute Tox. 4, H312+H332 · Skin Irrit. 2, H315	1, 3

Забележки: **1** Бележка C — някои органични вещества могат да се предлагат в специфична изомерна форма или като смес от изомери; доставчикът посочва на етикета кое от двете е. **2** Бележка U (таблица 3) — групата на газа под налягане зависи от физическото състояние на опаковането. Аерозолите не се класифицират като „газове под налягане“ (Приложение I, част 2, раздел 2.3.2.1, бележка 2). **3** Вещество с определени гранични стойности на експозиция. **4** Вещество с биологични гранични стойности. **5** Прекурсор за взривни вещества. **6** Прекурсор за наркотици.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките. При поява на здравословни проблеми или при съмнения информирайте лекар и му покажете информацията от този информационен лист.

При вдишване: незабавно прекратете експозицията; преместете засегнатото лице на свеж въздух. Осигурете медицинско лечение при продължаващо дразнене, задух или други симптоми.

При контакт с кожата: отстранете замърсеното облекло. Измийте засегнатия участък с обилно количество вода, по възможност хладка.

При контакт с очите: незабавно изплакнете очите с течаща вода, отворете клепачите (при необходимост използвайте сила); при контактни лещи ги отстранете незабавно. Промиването продължава най-малко 10 минути. Осигурете медицинско лечение, при възможност специализирано.

При поглъщане: малко вероятно.

4.2. Симптоми и ефекти. При вдишване: може да предизвика сънливост или световъртеж. При контакт с кожата: не се очакват. При контакт с очите: предизвиква сериозно дразнене на очите. При поглъщане: дразнене, гадене.

4.3. Медицински грижи: симптоматично лечение.

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Подходящи пожарогасителни средства: устойчива на алкохол пяна, въглероден диоксид, прах, водна струя, водна мъгла. **Неподходящи:** вода — силна струя.

5.2. Особени опасности: в случай на пожар могат да се отделят въглероден монооксид, въглероден диоксид и други токсични газове. Вдишването на опасни продукти от разлагане (пиролиза) може да предизвика сериозно увреждане на здравето.

5.3. Съвети за пожарникарите: автономен дихателен апарат със защитно химично облекло — само когато има вероятност за личен (тесен) контакт. Използвайте автономен дихателен апарат и предпазно облекло за цялото тяло. Затворените контейнери с продукта в близост до пожара трябва да се охладят с вода. Да не се допуска попадане на оттока от замърсен пожарогасителен материал в канализацията, повърхностни или подземни води.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

- 6.1. Лични предпазни мерки:** осигурете достатъчна вентилация. Съд под налягане — може да експлодира при нагряване. Изключително запалим аерозол. Отстранете всички източници на запалване. Използвайте лични предпазни средства. Спазвайте инструкциите в раздели 7 и 8. Да не се вдишват аерозоли. Да се предотврати контакт с кожата и очите.
- 6.2. Предпазни мерки за околната среда:** да се предотврати замърсяване на почвата и попадане в повърхностни или подземни води.
- 6.3. Ограничаване и почистване:** разлетият продукт се покрива с подходящ незапалим абсорбиращ материал (пясък, инфузорна пръст, пръст или друг подходящ), събира се в добре затворени контейнери и се отстранява съгласно раздел 13. При изтичане на значително количество информирайте противопожарната служба и компетентните местни органи. След отстраняване измийте замърсения участък с обилно количество вода. Да не се използват разтворители.
- 6.4. Позоваване:** виж раздели 7, 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ

- 7.1. Безопасна работа:** да се предотврати образуване на газове и изпарения във възпламеними или експлозивни концентрации и в концентрации, надвишаващи граничните стойности за професионална експозиция. Продуктът се използва само в участъци, където не влиза в контакт с открит пламък или други източници на запалване. Използвайте инструменти, които не предизвикват искри. Да не се вдишват аерозоли. Да се предотврати контакт с кожата и очите. Да не се пуши. Да се защити от пряка слънчева светлина. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. След манипулации измийте старателно ръцете и откритите части на тялото. Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
- 7.2. Условия за безопасно съхраняване:** да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури над 50 °C.
- 7.3. Специфични крайни употреби:** не е посочено.

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ

България — ДВ, бр. 28 от 2024 г., в сила от 05.04.2024 г.; Европейски съюз — Директива 2000/39/ЕО.

ВЕЩЕСТВО (CAS)	ТИП	СТОЙНОСТ	ЗАБЕЛЕЖКА
ацетон (67-64-1)	8 часа 15 минути	600 mg/m ³ · EU 1210 mg/m ³ (500 ppm) 1400 mg/m ³	—
пропан (74-98-6)	8 часа	1800,0 mg/m ³	—
бутан (106-97-8)	8 часа	1900 mg/m ³	—
диметиллов етер (115-10-6)	8 часа	1920 mg/m ³ · 1000 ppm	—
ксилен, смес от изомери (1330-20-7)	8 часа 15 минути	221,0 mg/m ³ · 50 ppm 442 mg/m ³ · 100 ppm	Възможна е значителна резорбция чрез кожата

Биологични гранични стойности: ацетон (CAS 67-64-1) — 80 mg/l ацетон в урина, взета в края на експозицията или в края на работната смяна.

8.2. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Спазвайте обичайните мерки за защита на здравето на работното място и по-специално добра вентилация — локална смукателна или ефективна обща. Ако при този режим граничните стойности не могат да бъдат спазени, използвайте подходящи средства за защита на дихателните пътища. По време на работа да не се консумират храна и напитки и да не се пуши. След работа и преди прекъсване за хранене измийте старателно ръцете с вода и сапун.

ЗАЩИТА	ИЗИСКВАНЕ
Очи и лице	Предпазни очила
Ръце	Защитни ръкавици, устойчиви на продукта, БДС EN ISO 374-1. Бутилов каучук (IIR) ≥ 0,3 mm — време на износване > 480 мин, клас 6. Нитрил (NBR). Спазвайте препоръките на производителя на ръкавиците. Замърсената кожа се измива добре.
Дихателни пътища	Полумаска с филтър срещу органични изпарения или автономен дихателен апарат при превишени гранични стойности или в среда с лоша вентилация. Респиратор.
Околна среда	Спазвайте общоприетите мерки за опазване на околната среда — виж раздел 6.2.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Агрегатно състояние	Течно
Цвят	Различни
Мирис	Характерен
Запалимост	Запалим
Разтворимост във вода	Неразтворимо
Точка на топене, точка на кипене, граници на експлозивност, пламна температура, температура на самозапалване и на разлагане, рН, кинематичен вискозитет, коефициент на разпределение, налягане на парите, плътност, характеристики на частиците	Няма данни в оригиналния лист

9.2. Друга информация: не е посочено.

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реакционна способност: не е посочено. **10.2. Химична стабилност:** продуктът е стабилен при нормални условия. **10.3.**

Възможност за опасни реакции: не са известни.

10.4. Условия, които трябва да се избягват: продуктът е стабилен, при нормална употреба не се наблюдава разграждане. Да се защити от пламък, искри, прекомерно нагряване и замръзване. Съд под налягане — може да експлодира при нагряване.

10.5. Несъвместими материали: да се защити от силни киселини, основи и агенти с оксидиращо действие.

10.6. Опасни продукти на разпадане: не се образуват при нормална употреба. При висока температура и пожар се образуват опасни продукти като въглероден монооксид и въглероден диоксид.

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Опасните вещества в концентрации, надвишаващи експозиционните граници, могат да причинят остра инхалационна интоксикация в зависимост от концентрацията и продължителността на експозицията.

ПЪТ НА ЕКСПОЗИЦИЯ	ПАРАМЕТЪР	СТОЙНОСТ	ОПРЕДЕЛЯНЕ
Дермално	АТЕ	18333 mg/kg	Изчисление на стойността
Инхалационно (изпарения)	АТЕ	183,3 mg/l	Изчисление на стойността
КЛАС НА ОПАСНОСТ	ОЦЕНКА		
Остра токсичност	Критериите за класификация не са изпълнени		
Корозивност/дразнене на кожата	Критериите за класификация не са изпълнени		
Сериозно увреждане/дразнене на очите	Предизвиква сериозно дразнене на очите		
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата	Критериите за класификация не са изпълнени		
Мутагенност на зародишните клетки	Критериите за класификация не са изпълнени		
Канцерогенност	Критериите за класификация не са изпълнени		
Токсичност за репродукцията	Критериите за класификация не са изпълнени		
СТОО — еднократна експозиция	Критериите за класификация не са изпълнени		
СТОО — повтаряща се експозиция	Критериите за класификация не са изпълнени		
Опасност при вдишване	Критериите за класификация не са изпълнени		

11.2. Други опасности: сместа не съдържа съставки, които могат да причинят нарушаване на дейността на ендокринната система на човека.

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност: въз основа на наличните данни критериите за класификация на сместа не са изпълнени. **12.2. Устойчивост и разградимост:** няма данни за сместа или за компонентите. **12.3. Биоакмулираща способност:** няма данни. **12.4.**

Преносимост в почвата: критериите не са изпълнени; не съдържа съставки PMT/vPvM. **12.5. Оценка PBT и vPvB:** критериите не са изпълнени; не съдържа съставки PBT/vPvB. **12.6. Свойства, нарушаващи ендокринната система:** критериите не са изпълнени. **12.7. Други неблагоприятни ефекти:** няма данни.

РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Опасност от замърсяване на околната среда — отпадъците се изхвърлят в съответствие с местната и националната уредба. Всеки неизползван продукт и замърсена опаковка се поставят в обозначени с етикет контейнери за събиране на отпадъци и се предават за обезвреждане на лице, упълномощено да събира отпадъци. Не изпразвайте неизползвания продукт в канализационни системи. Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с общинските отпадъци.

Правни разпоредби: Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, в сила от 06.11.2012 г. (ПМС № 271 от 30.10.2012 г.) · Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците · Закон за управление на отпадъците · Директива 2008/98/ЕО · Решение 2000/532/ЕО.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

14.1. Номер по списъка на ООН	UN 1950
14.2. Точно наименование на пратката	АЕРОЗОЛИ, запалими
14.3. Клас на опасност	2 — Газове · класификационен код 5F · етикет за опасност 2.1
14.4. Опаковъчна група	Не се отнася
14.5. Опасности за околната среда	Не се отнася
14.6. Специални предпазни мерки	Направете справка в раздели 4 до 8
14.7. Морски транспорт в насипно състояние	Не се отнася
РЕЖИМ	ДАННИ
Пътен транспорт — ADR	Специални разпоредби 190, 327, 344, 625 · Ограничени количества 1 L · Извадени количества E0 · Опаковъчни инструкции P207, LP200 · Специални разпоредби за опаковки PP87, RR6, L2 · Смесено опаковане MP9 · Транспортна категория 2 · Код за тунелни ограничения (D) · V14 · Товарене и обработка CV9, CV12 · Оперативни изисквания S2
Железопътен — RID	Специални разпоредби 190, 327, 344, 625 · P207, LP200 · PP87, RR6, L2 · MP9 · Транспортна категория 2 · W14 · CW9, CW12
Въздушен — ICAO/IATA	Лимитирано количество Y203 · Пътник 203 · Карго 203
Морски — IMDG	EmS (авариен план) F-D, S-U · MFAG 620

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Закон за здравето, в сила от 01.01.2005 г. · Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси · **Наредба за етикетирание на аерозолните флакони и изискванията към тях** (ПМС № 113 от 15.05.2006 г.) · Закон за чистотата на атмосферния въздух · Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) с измененията · Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) с измененията · Регламент (ЕС) 2020/878.

Продуктът съдържа прекурсори на взривни вещества, подлежащи на докладване: предоставяне, въвеждане, притежаване и употреба съгласно Регламент (ЕС) 2019/1148, член 9.

15.2. Оценка на безопасност: не е посочено.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ Н-ФРАЗИ

EUN066 повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата · H220 изключително запалим газ · H222 изключително запалим аерозол · H225 силно запалими течност и пари · H226 запалими течност и пари · H229 съд под налягане: може да експлодира при нагряване · H280 съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване · H312+H332 вреден при контакт с кожата или при вдишване · H315 предизвиква дразнене на кожата · H319 предизвиква сериозно дразнене на очите · H336 може да предизвика сънливост или световъртеж.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ Р-ФРАЗИ

P101 при необходимост от медицинска помощ носете опаковката или етикета на продукта · P102 да се съхранява извън обсега на деца · P210 да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване; тютюнопушенето забранено · P211 да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване · P251 да не се пробива и изгаря дори след употреба · P264 измийте ръцете и откритите части на тялото старателно след употреба · P280 използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло и предпазни очила · P410+P412 да се пази от пряка слънчева светлина; да не се излага на температури над 50 °C · P501 съдържанието и съдът да се изхвърлят в съответствие с местната уредба.

СЪКРАЩЕНИЯ

ЕС номер — числен идентификатор на веществата в списъка на ЕО · ЛОС — летливи органични съединения · Acute Tox. — остра токсичност · ADR — Спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе · Aerosol — аерозол · ATE — оценка на острата токсичност · BCF — фактор на биоконцентрация · CAS — Служба за химически реферати · CLP — Регламент (ЕО) № 1272/2008 · EmS — процедури за аварийно реагиране за кораби · EuPCS — Европейска система за категоризация на продуктите · Eye Irrit. — дразнене на очите · Flam. Gas — запалим газ · Flam. Liq. — запалима течност · IATA — Международна асоциация на въздушните превозвачи · ICAO — Международна организация за гражданска авиация · IMDG — Международен морски транспорт на опасна стока · log Kow — коефициент на разпределение октанол/вода · OEL — граници на експозиция на работното място · PBT — устойчиво, биоакмулиращо и токсично · PMT — устойчиво, преносимо и токсично · ppm — части на милион · Press. Gas — газове под налягане · REACH — Регламент (ЕО) № 1907/2006 · RID — Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари · Skin Irrit. — дразнене на кожата · STOT SE — специфична токсичност за определени органи, еднократна експозиция · UVCB — вещества с неизвестен променлив състав · vPvB — много устойчиви и силно биоакмулиращи · vPvM — много устойчиви и силно преносими.

УКАЗАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Информирайте персонала за препоръчаните начини на употреба, задължителното защитно оборудване, мерките за оказване на първа помощ и забранените начини за работа с продукта.

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) с измененията · Регламент (ЕО) № 1272/2008 с измененията · данни от производителя на сместа, включително информация от регистрационните досиета. Процедура за класифициране — изчислителен метод.

ИЗЯВЛЕНИЕ

Информационният лист за безопасност съдържа информация, насочена към осигуряване на безопасност и защита на здравето на работното място и опазване на околната среда. Предоставената информация отговаря на текущото ниво на познания и опит и съответства на валидната законова уредба. Информацията не трябва да се разбира като гаранция за пригодността и използваемостта на продукта за конкретно приложение. Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените в раздел 1, освен ако това не е изрично одобрено от производителя или вносителя. Потребителят носи отговорност за спазване на цялата свързана уредба за защита на здравето.

Настоящият документ възпроизвежда в оформлението на carcolor оригиналния информационен лист за безопасност на Кудо Системи ЕООД (KUDO® Rust stop protective spray 3 in 1 (Direct to rust), версия 1.0 от 25.08.2025 г.), изготвен съгласно Регламент (ЕС) 2020/878. При противоречие оригиналният документ на вносителя има предимство.