



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ · РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006, ИЗМ. 2015/830/ЕС

RX 7610 · Hardener for Primer 2K HS 4:1

Втвърдител за HS грунд, нормална скорост · производител CHEMCO d.o.o., Словения

ПРОДУКТОВ КОД	[7610]
ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	13.6.2016 г.
ДАТА НА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ	24.6.2020 г. · версия 1

GHS02
ЗапалимоGHS07
Дразнене

СИГНАЛНА ДУМА: ОПАСНО

Силно запалима течност и пари. Вреден при вдишване. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да предизвика алергична кожна реакция и дразнене на дихателните пътища.

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Идентификатор на продукта — наименование: HARDENER FOR PRIMER 2K HS 4:1 · продуктов код: [7610].

1.2. Идентифицирани употреби: покритие. Употреби, които не се препоръчват: няма информация.

1.3. Доставчик: производител CHEMCO d.o.o., Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana, Словения · тел. +386 1 423 2900 ·

имейл info@chemco.si

Вносител за България: PEC Инжиниринг ЕООД, ЕИК 204110325 · carcolor.eu

1.4. Телефон за спешни случаи: 112 · +386 1 423 2900

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. КЛАСИФИКАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

КЛАС И КАТЕГОРИЯ	КОД И ТЕКСТ НА ОПАСНОСТ
Flam. Liq. 2	H225 — силно запалима течност и пари
Skin Sens. 1	H317 — може да предизвика алергична кожна реакция
Eye Irrit. 2	H319 — предизвиква сериозно дразнене на очите
Acute Tox. 4	H332 — вреден при вдишване
STOT SE 3	H335 — може да предизвика дразнене на дихателните пътища
STOT SE 3	H336 — може да предизвика сънливост или световъртеж
EUH066	повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата

2.2. ЕЛЕМЕНТИ НА ЕТИКЕТА — ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P102 Да се съхранява извън обсега на деца. · P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. · P261 Избягвайте вдишване на аерозоли/пари. · P280 Използвайте предпазни ръкавици/защитно облекло/предпазни очила/защита за лицето. · P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода. · P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. · P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути; сваляте контактните лещи, ако е възможно, и продължете с промиването. · P501 Съдържанието/съдът да се обезвреди съгласно националното законодателство.

2.2.2. Съдържа: хексаметилен диизоцианат, олигомери (CAS 28182-81-2) · 1,3-пропандиол, 2-етил-2-(хидроксиметил)-, полимер с 1,3-диизоцианатометилбензен и 2,2'-оксибис[етанол] (CAS 53317-61-6) · n-бутилацетат (CAS 123-86-4) · етилацетат (CAS 141-78-6).

2.2.3. Специални разпоредби: не са известни или очаквани специални опасности. **2.3. Други опасности:** няма информация.



РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	CAS / ЕС / ИНДЕКС	%	КЛАСИФИКАЦИЯ (CLP)
хексаметилен диизоцианат, олигомери	28182-81-2	20-30	Skin Sens. 1; H317 · Acute Tox. 4; H332 · STOT SE 3; H335
1,3-пропандиол, 2-етил-2-(хидроксиметил)-, полимер с 1,3-диизоцианатометилбензен и 2,2'-оксибис[етанол]	53317-61-6 500-120-8	5-15	Skin Sens. 1; H317 · Eye Irrit. 2; H319
п-бутилацетат	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1	5-15	Flam. Liq. 3; H226 · STOT SE 3; H336 · EUH066
2-метокси-1-метилетил ацетат	108-65-6 203-603-9 607-195-00-7	5-15	Flam. Liq. 3; H226
етилацетат	141-78-6 205-500-4 607-022-00-5	0-10	Flam. Liq. 2; H225 · Eye Irrit. 2; H319 · STOT SE 3; H336 · EUH066

Внимание: продуктът съдържа изоцианати. Лицата, които вече са сензибилизирани към изоцианати, могат да развият алергична реакция при работа с него. Работата се извършва само с подходяща дихателна защита и при осигурена вентилация.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

Общи указания: при инцидент или неразположение незабавно потърсете медицинска помощ (по възможност покажете етикета). Никога не давайте нищо през устата на лице в безсъзнание. Поставете пострадалия в стабилно странично положение и осигурете проходимост на дихателните пътища.

При вдишване: изведете пострадалия на чист въздух, извън опасната зона. При поява и задържане на симптоми потърсете медицинска помощ. При спиране на дишането направете изкуствено дишане; при затруднено дишане подайте кислород.

При контакт с кожата: свалете цялото замърсено облекло. Измийте обилно засегнатите участъци с вода и сапун. При задържане на симптомите потърсете медицинска помощ.

При контакт с очите: незабавно промийте с течаща вода, като държите клепачите разтворени. При задържащо се дразнене потърсете професионална медицинска помощ.

При поглъщане: не предизвиквайте повръщане. Изплакнете обилно устата с вода. Консултирайте се с лекар и му покажете информационния лист или етикета.

РАЗДЕЛ 5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

Подходящи пожарогасителни средства: въглероден диоксид, сух химичен прах, водна мъгла, алкохолостойчива пена.

Неподходящи: плътна водна струя.

Опасни продукти на горене: при пожар могат да се образуват токсични газове — не вдишвайте газовете и дима.

Указания за пожарникарите: охлаждайте застрашените съдове с водна мъгла; по възможност изнесете съдовете от опасната зона. Носете защитно облекло (EN 469) и автономен дихателен апарат с цяла маска (EN 137). Замърсената пожарогасителна вода се обезврежда съгласно нормативните изисквания и не се допуска в канализацията.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

Лични предпазни мерки: използвайте лични предпазни средства (раздел 8). Осигурете достатъчна вентилация. Пазете от източници на запалване и/или топлина; тютюнопушенето е забранено. Евакуирайте персонала и не допускайте незащитени лица. Не вдишвайте пари или аерозол. Избягвайте контакт с кожата и очите.

Предпазни мерки за околната среда: не допускайте продуктът да достигне водни обекти, канали, канализация или водопропусклива почва. При значително попадане във вода или почва уведомете компетентните органи.

Ограничаване и почистване: спрете разлива, ако това не създава риск. Абсорбирайте продукта с инертен материал, съберете го в специален съд и предайте на лицензиран изпълнител за обезвреждане на опасни отпадъци. Използвайте неискрящи инструменти и осигурете добро проветряване.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Безопасна работа: осигурете достатъчна вентилация. Пазете от източници на запалване — тютюнопушенето е забранено.

Използвайте неискрящи инструменти. Вземете предпазни мерки срещу статични разряди. Осигурете надеждно заземяване на оборудването. Прилагайте добри хигиенни практики: измивайте ръцете при почивка и след работа; не се хранете, не пийте и не пушете по време на работа; избягвайте контакт с кожата и очите; не вдишвайте пари и аерозол.



Съхранение: съгласно местните разпоредби, в плътно затворен съд, на сухо, хладно и добре проветриво място, далеч от несъвместими материали. Пазете от открит пламък, топлина и пряка слънчева светлина. Дръжте отделно от храни, напитки и фуражи. Опаковка: оригиналният съд на производителя. Затваряйте отворените съдове след употреба и ги поставяйте вертикално; не съхранявайте в неетикетирани съдове.

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1.1. ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ (CAS)	ГРАНИЧНА СТОЙНОСТ (8 Ч)	КРАТКОВРЕМЕННА ЕКСПОЗИЦИЯ	ЗАБЕЛЕЖКИ
Етилацетат (141-78-6)	200 ppm · 734 mg/m ³	400 ppm · 1468 mg/m ³	—
Бутилацетат (123-86-4)	150 ppm · 724 mg/m ³	200 ppm · 966 mg/m ³	—
1-Метоксипропил ацетат (108-65-6)	50 ppm · 274 mg/m ³	100 ppm · 548 mg/m ³	Sk

8.1.2. Процедури за мониторинг: BS EN 14042:2003 · BS EN 482:2012+A1:2015 · BS EN 689:2018. **8.1.3. DNEL/DMEL и 8.1.4. PNEC:** няма информация в оригиналния лист.

8.2. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

Технически мерки: работете съгласно добрите практики за промишлена хигиена и безопасност. Осигурете добра вентилация и локална аспирация в зоните с повишена концентрация. Незабавно сваляте замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

Защита на очите и лицето: предпазни очила със странична защита (EN 166).

Защита на ръцете: предпазни ръкавици (EN 374). Спазвайте инструкциите на производителя за употреба, съхранение, поддръжка и подмяна. При повреда или първи признаци на износване сменете ръкавиците незабавно.

Защита на кожата: изберете защитно облекло според дейността и възможната експозиция — памучно защитно облекло и обувки, покриващи целия крак (EN ISO 20345); антистатично защитно облекло (EN 1149) и антистатични обувки (EN 20345:2012).

Дихателна защита: подходяща защитна маска (EN 136) с филтър A2-P2 (EN 14387). При концентрации над границата на приложимия филтър, при съдържание на кислород под 17% или при неясни условия се използва автономен дихателен апарат съгласно EN 137, EN 138.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Физично състояние	течност
Цвят	съгласно спецификацията
Мирис	характерен
pH, точки на топене и кипене, точка на възпламеняване, скорост на изпаряване, запалимост, граници на експлозивност, налягане и плътност на парите, плътност, разтворимост, коефициент на разпределение, температури на самозапалване и разлагане, вискозитет, експлозивни и оксидиращи свойства	няма информация в оригиналния лист

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност: няма данни. **10.2. Химична стабилност:** продуктът е стабилен при нормални условия на употреба, препоръчаните условия за работа и съхранение. **10.3. Възможност за опасни реакции:** парите и въздухът могат да образуват запалими или експлозивни смеси. **10.4. Условия, които трябва да се избягват:** топлина, пряка слънчева светлина, открит пламък, искри. **10.5. Несъвместими материали:** оксиданти. **10.6. Опасни продукти на разлагане:** при нормални условия не се очакват; при пожар или експлозия се отделят пари и газове, опасни за здравето.

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

(а) Остра токсичност: вреден при вдишване. **(в) Дразнене на очите:** предизвиква сериозно дразнене на очите. **(г) Сензибилизация:** може да предизвика алергична кожна реакция. **(з) STOT — еднократна експозиция:** може да предизвика сънливост, световъртеж и дразнене на дихателните пътища. Останалите точки: няма информация в оригиналния лист.

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност, 12.2. устойчивост и разградимост, 12.3. биоакмулиране, 12.4. подвижност в почвата, 12.6. други неблагоприятни ефекти: няма информация в оригиналния лист. **12.5. Оценка PBT и vPvB:** не е извършена. **12.7. Допълнителна информация:** да не се допуска достигане до подземни води, водни течения или канализация.



РАЗДЕЛ 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Химичен отпадък: обезвреждането се извършва съгласно официалните разпоредби — предава се на оправомощен събирач/ преработвател на опасни отпадъци. Да не се допуска продуктът да достигне канали или канализация.

Опаковки: напълно изпразнените съдове се предават на оправомощени органи за обезвреждане на отпадъци. Празните съдове представляват пожарна опасност, тъй като могат да съдържат остатъци и пари от запалим продукт.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

14.1. UN номер	UN 1263
14.2. Точно наименование за превоз	МАТЕРИАЛ, СВЪРЗАН С БОИ (PAINT RELATED MATERIAL)
14.3. Клас на опасност	3
14.4. Опаковъчна група	II
14.5. Опасности за околната среда	Не
14.6. Специални предпазни мерки	ограничени количества 5 L · код за ограничение в тунели (D/E) · IMDG EmS F-E, S-E
14.7. Превоз в насипно състояние	Не се допуска превоз в насипно състояние

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), включително последното изменение с Регламент (ЕС) 2015/830 · Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

15.1.1. Информация съгласно Директива 2004/42/ЕО за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС): не е приложимо.

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество: доставчикът не е извършвал оценка на безопасността за това вещество/смес.

При внос и употреба в Република България допълнително се прилагат Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и свързаните подзаконови актове.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

СПИСЪК НА ПРИЛОЖИМИТЕ Н-ФРАЗИ

H225 силно запалима течност и пари · H226 запалима течност и пари · H317 може да предизвика алергична кожна реакция · H319 предизвиква сериозно дразнене на очите · H332 вреден при вдишване · H335 може да предизвика дразнене на дихателните пътища · H336 може да предизвика сънливост или световъртеж · EUH066 повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Информацията в настоящия информационен лист се основава на съвременното състояние на нашите познания и отговаря на изискванията на европейското и националното законодателство. Условието на работа при потребителя обаче са извън нашите познания и контрол. Продуктът не може да се използва за цели, различни от посочените в раздел 1, без писмено разрешение. Отговорност на потребителя е да предприеме необходимите действия за спазване на приложимите закони и разпоредби. Работата с продукта се извършва само от лица над 18-годишна възраст, които са надлежно информирани за начина на работа, опасните свойства и необходимите мерки за безопасност. Информацията в този лист описва продукта единствено от гледна точка на изискванията за здраве и безопасност и не следва да се разглежда като гаранция за конкретни свойства.

Настоящият документ е превод на български език на оригиналния информационен лист за безопасност на CHEMCO d.o.o. (HARDENER FOR PRIMER 2K HS 4:1, версия 1 от 24.6.2020 г.). При противоречие между версиите оригиналният документ има предимство.