

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ · РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006, ИЗМ. 2015/830/ЕС

RX B-01 Base Coat — червен цвят

Емайл базова, червен цвят · производител ООО «ЭКОПОЛ», Русия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	Емайл базова, червена
ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	10.12.2018 г.
НОМЕР НА ВЕРСИЯТА	1
UFI	очаква се регистрация от вносителя

Внимание: за разлика от останалите цветове от серия RX B-01, тази червена база съдържа оловни пигменти (хроматмолибдатсулфат свинец червен и сулфохромат свинец жълт) — класифицирани като канцерогенни (Carc. 1B) и токсични за репродукцията (Repr. 1A). Не се замества с общия лист на серията — работи се само по този документ.



GHS02
Запалимо



GHS07
Дразнене



GHS08
Опасност за здравето

СИГНАЛНА ДУМА: ОПАСНО

Запалима течност и пари. Може да причини рак. Може да повлияе отрицателно на фертилитета или плода. Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. Може да причини алергична кожна реакция. Вреден при вдишване. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища, сънливост или световъртеж.

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Наименование на продукта: Емайл базова, червена.

Предназначение: продуктът е предназначен само за промишлена или професионална употреба.

Производител/доставчик: ООО «ЭКОПОЛ» · 606010 Русия, Нижегородска обл., гр. Дзержинск, ул. Суворова 35 · тел. (8313) 230351, 230839, 230781, 230746.

Телефон за спешни случаи: национален център за спешна помощ на страната на употреба.

Вносител за България: РЕС Инжиниринг ЕООД, ЕИК 204110325 · carcolor.eu

UFI: очаква се регистрация от вносителя

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

КЛАСИФИКАЦИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

КЛАС НА ОПАСНОСТ	КАТЕГОРИЯ	КОД И ТЕКСТ НА ОПАСНОСТ
Запалими течности	Категория 3	H226 — запалима течност и пари
Канцерогенност	Категория 1B	H350 — може да причини рак
Токсичност за репродукцията	Категория 1A	H360Df — може да повлияе отрицателно на фертилитета или плода
Специфична токсичност за целеви органи (повтаряща се експозиция)	Категория 2	H373 — може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция
Сенсибилизация на кожата	Категория 1	H317 — може да причини алергична кожна реакция
Остра токсичност (вдишване)	Категория 4	H332 — вреден при вдишване
Специфична токсичност за целеви органи (еднократна експозиция)	Категория 3	H335, H336

ЕЛЕМЕНТИ НА ЕТИКЕТА

Компоненти на етикета, указващи опасност: сулфохромат свинец жълт · хроматмолибдатсулфат свинец червен · ксилол · бутилацетат · въгледорододи, C9, ароматни.

Препоръки за безопасност: P102 Да се съхранява извън обсега на деца. · P201+P202 Преди употреба се запознайте с инструкциите за безопасност. · P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък. Тютюнопушенето забранено. · P261 Избягвайте

вдишване на прах/пари/аерозоли. · P271 Използвайте само на открито или в добре проветриво помещение. · P273 Да се избягва изпускане в околната среда. · P280 Използвайте предпазни ръкавици/защитно облекло/предпазни очила/защита за лицето. · P308+P311 При възможна експозиция потърсете медицинска помощ.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ	%	CAS №	КЛАСИФИКАЦИЯ (CLP)
Бутилацетат	21-60	123-86-4	Flam. Liq. 3 H226 · STOT SE 3 H336
Ксилол (смес изомери)	3-15	1330-20-7	Flam. Liq. 3 H226 · Acute Tox. 4 H312, H332 · Skin Irrit. 2 H315
1-метоксипропан-2-ил ацетат	3-15	108-65-6	Flam. Liq. 3 H226
Въглеродороди, C9, ароматни	2-7	64742-95-6	Flam. Liq. 3 H226 · Asp. Tox. 1 H304 · STOT SE 3 H335, H336 · Aquatic Chronic 2 H411
Хроматмолибдатсулфат свинец червен	0,5-3	12656-85-8	Carc. 1B H350 · STOT RE 2 H373 · Repr. 1A H360Df · Aquatic Acute 1 H400 · Aquatic Chronic 1 H410
Сулфохромат свинец жълт	0,5-2	1344-37-2	Carc. 1B H350 · STOT RE 2 H373 · Repr. 1A H360Df · Aquatic Acute 1 H400 · Aquatic Chronic 1 H410
Акрилен полимер (2-пропенова к-на естер, съполимер)	0-3	1259547-09-5	Skin Sens. 1 H317
Бутан-1-ол (бутанол)	<2	71-36-3	Flam. Liq. 3 H226 · Acute Tox. 4 H302 · Skin Irrit. 2 H315 · Eye Dam. 1 H318 · STOT SE 3 H335, H336

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

Общи указания: незабавно свалете замърсеното облекло. Симптомите на отравяне могат да се проявят и след много часове — необходим е медицински надзор минимум 48 часа след инцидента.

При вдишване: изведете на чист въздух или подайте кислород, потърсете медицинска помощ.

При контакт с кожата: незабавно измийте обилно с вода и сапун. Потърсете медицинска помощ.

При контакт с очите: промивайте под течаща вода в продължение на няколко минути, свалете контактните лещи, ако е възможно, и потърсете лекар.

При поглъщане: изплакнете устата, изпийте голямо количество вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Потърсете медицинска помощ.

Указание за лекуващия лекар: симптоматично лечение. Наличието на олово в организма може да се установи чрез измерване на съдържанието му в кръв или урина.

РАЗДЕЛ 5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР

Подходящи средства: прах за пожарогасене или водна струя на фина дисперсия; при големи пожари — водна мъгла или алкохолоустойчива пяна. **Неподходящи:** плътна водна струя, CO₂.

Особени опасности: при пожар се отделят оловен оксид, опасни за здравето пари, дим/мъгла, въглероден оксид (CO) и въглероден диоксид (CO₂).

Указания за пожарникарите: носете автономен дихателен апарат. Охлаждайте застрашените съдове с водна мъгла.

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

Лични предпазни мерки: носете лични предпазни средства, дръжте незащитените лица на разстояние, осигурете достатъчна вентилация, дръжте се далеч от източници на запалване. Избягвайте контакт с очите и кожата.

Опазване на околната среда: не допускате изтичане в канализация, повърхностни или подземни води.

Ограничаване и почистване: съберете с абсорбиращ материал; предайте за оползотворяване или обезвреждане.

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА С ПРОДУКТА И СЪХРАНЕНИЕ

Работа с продукта: осигурете добра вентилация/аспирация. Работете само в добре вентилирани зони. Избягвайте контакт с очите и кожата, не вдишвайте пари/аерозол. Вземете предпазни мерки срещу статично електричество; използвайте взривозащитено оборудване и неискрящи инструменти. Поради съдържанието на оловни пигменти — стриктно спазвайте личната хигиена и не допускате вдишване или поглъщане на прах/аерозол.

Съхранение: съхранявайте на хладно и сухо място, в добре затворена и вентилирана тара, защитена от нагряване и пряка слънчева светлина.

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

СЪСТАВКА (CAS)	ГРАНИЧНА СТОЙНОСТ (РФ)
Бутилацетат (123-86-4)	максимална еднократна: 200 mg/m ³ · средносменна: 50 mg/m ³
Ксилол (1330-20-7)	максимална еднократна: 150 mg/m ³ · средносменна: 50 mg/m ³
1-метоксипропан-2-ил ацетат (108-65-6)	максимална еднократна: 10 mg/m ³
Олово и неорганични съединения (по олово) — от пигментите	ПДК (РФ): 0,05 mg/m ³

Лични предпазни средства: дихателна защита — при добра вентилация не е необходима, при риск от прах/аерозол — филтрираща маска; защита на ръцете — гумени ръкавици; защита на очите — плътно прилепващи предпазни очила; защита на тялото — работно защитно облекло.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Външен вид	течност, червен цвят
Мирис	на органични разтворители
Плътност (g/cm ³)	1,1
Точка на възпламеняване (закрит тигел)	+24 до +51°C, в зависимост от компонента
Съдържание на нелетливи вещества	20-50 %
Разтворимост във вода	неразтворим

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Стабилен при спазване на препоръчаните условия. Да се избягват: пряка слънчева светлина, високи температури, открит пламък, искри, контакт със силни оксиданти, пероксиди, силни киселини и основи. При термично разлагане се отделят оловен оксид, въглероден оксид и други токсични газове.

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

СЪСТАВКА	ПОКАЗАТЕЛ	ДОЗА
Хроматмолибдатсулфат свинец червен	LD50 орално (плъх)	10000 mg/kg
Сулфохромат свинец жълт	LD50 орално (плъх)	10000 mg/kg
Ксилол	LD50 орално (плъх)	3523-4000 mg/kg
Бутилацетат	LD50 орално (плъх)	10736-12760 mg/kg

Оловните пигменти в състава са класифицирани като канцерогенни (Carc. 1B) и токсични за репродукцията (Repr. 1A) и могат да причинят увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция (STOT RE 2). Продължителният контакт с продукта може да обезмаслява кожата и да причини дерматит.

РАЗДЕЛ 12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът съдържа хроматмолибдатсулфат свинец, сулфохромат свинец и летливи органични съединения — да не се допуска изтичане в почвата, водата, водоемите, канализацията и биологичните пречиствателни станции. Оловните пигменти са класифицирани като остро (Aquatic Acute 1, H400) и хронично (Aquatic Chronic 1, H410) опасни за водната среда.

РАЗДЕЛ 13. СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ

Обезвреждане само чрез лицензиран оператор за опасни отпадъци, поради съдържанието на оловни съединения. Забранено е изхвърляне в битови отпадъци и канализация.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

UN номер (ADR/IMDG/IATA)	1263
Точно наименование за превоз	БОЯ (PAINT)
Клас на опасност	3
Опаковъчна група	III
Замърсител на морската среда	Да

РАЗДЕЛ 15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Продукта е предназначен само за промишлена или професионална употреба; ограничения при заетост на непълнолетни. Оценка на химичната безопасност не е извършена от доставчика.

При внос и употреба в Република България и ЕС се прилагат Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Оловните пигменти подлежат на допълнителни ограничения по Приложение XVII на REACH.

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

H226 запалима течност и пари · H302 вреден при поглъщане · H304 може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища · H312 вреден при контакт с кожата · H315 предизвиква дразнене на кожата · H317 може да причини алергична кожна реакция · H318 предизвиква сериозно увреждане на очите · H332 вреден при вдишване · H335 може да предизвика дразнене на дихателните пътища · H336 може да предизвика сънливост или световъртеж · H350 може да причини рак · H360Df може да повлияе отрицателно на фертилитета или плода · H373 може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция · H400 много токсичен за водните организми · H410 много токсичен за водните организми, с дълготраен ефект · H411 токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Информацията се основава на актуалните научни познания. Не представлява гаранция за конкретни свойства на продукта.

Настоящият документ е превод на български език на оригиналния паспорт за безопасност на ООО «ЭКОПОЛ» (Емайл базова червена, версия 1 от 10.12.2018 г.). При противоречие между версиите оригиналният документ има предимство.