



1K АКРИЛНА СПРЕЙ БОЯ — САТЕНЕН ФИНИШ

ETALON Black Satin Spray

ET854001-BS · 400 мл черно · атмосферостойчив 1K акрилен покривен слой

ОПИСАНИЕ

Универсален матов, атмосферостойчив 1K акрилен покривен слой за интериор и екстериор. Много добро разливане, висока укривност и добри визуални качества.

Основи: подходящ за метални повърхности. При високи механични натоварвания и при критични основи (алуминий, цинковани повърхности) — да се загрундира с подходящ грунд. Подходящ и за дърво, стъкло, керамика и различни видове пластмаси — съвместимостта се проверява предварително. Не е подходящ за PS, PE, PP и PP/EPDM. Да не се нанася върху повърхности, покрити с емайлак.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подготовка на повърхността	Шлайфане и обезмасляване
Условия на нанасяне	Разклатете енергично преди пръскане
Брой слоеве	2 слоя, от разстояние 15–20 см
Отдых между слоевете	5–10 мин
Дебелина на покритието	40 µm
Изсъхване	Без прах на допир: 15 мин при 20°C · сухо на пипане: 40 мин при 20°C
Почистване на оборудването	След нанасяне обърнете флакона с дюзата надолу и натиснете 5 сек.
Срок на годност	5 години
Съдържание на ЛОС	макс. 685,27 г/л · граница на ЕС (Директива 2004/42/ЕО, кат. В/е): 840 г/л

ОПАСНОСТ (ПО ИЛБ)

Изключително запалим аерозол. Съдът е под налягане — може да експлодира при нагряване. Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да предизвика сънливост или световъртеж (H222, H229, H319, H336). Сигнална дума: **Опасно**. Работи се на открито или в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване, с ръкавици и защита на очите. Пълните мерки — в ИЛБ на продукта.