



ШЕВЕН УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ЧЕТКА

# ETALON 7100 Brushable Seamsealer

Шевен уплътнител на разтворна основа, сив · АРТ 644 · 0,85 кг

ОПИСАНИЕ

Тиксотропен, еластичен уплътнител на разтворна основа за шевове и фланци по каросерията, в багажното отделение, по пода и др. Нанася се с четка.

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ

Метални повърхности, стари покрития, боядисани пластмаси.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Почистете, подсушете и обезмаслете повърхността. При необходимост металните повърхности се грундират предварително с антикорозионен грунд.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Условия на нанасяне   | от +15°C до +35°C       |
| Сухо вещество         | 70 ± 2% (1 ч при 110°C) |
| Образуване на кожичка | 3-4 минути              |
| Пълно втвърдяване     | след 24 часа            |
| Боядисване            | след пълно изсъхване    |
| Срок на годност       | 12 месеца               |
| Опаковка              | ЕТ/В-7100, 0,85 кг, сив |