



РАЗРЕДИТЕЛИ

РС · Р-серия

Разредители за грундове, бои и лакове

ОПИСАНИЕ

Висококачествени разредители, разработени за грундове, базови бои, лакове и други довършителни покрития. Налични в четири версии — бърз, стандартен, бавен и свръхбавен, за различна скорост на съхнене според условията на нанасяне.

Приложение: регулира вискозитета на нанасяния материал и подпомага разливането му по повърхността. Добра разтворимост.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ВЕРСИИ



ПРОДУКТ	ПРИЛОЖЕНИЕ
РС-5 бърз	Само с 1К базови покрития. Много висока скорост на изпарение — за точков ремонт или при температура под 15°C.
РС-1 стандартен	За 1К базови покрития и 2К продукти, с бавно изпарение. За пълен ремонт при 15-25°C.
РС-2 бавен	За 1К базови покрития и 2К продукти, с бавно изпарение. За пълен ремонт при 25-30°C.
РС-3 екстра бавен	Само за 2К продукти, с много бавно изпарение. За пълен ремонт и големи повърхности или при температури над 30°C.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Срок на годност

2 години в оригинална опаковка, на хладно и сухо място при 20°C ·
опаковка 4 л

ЗАБЕЛЕЖКИ

- При висока температура или влажност се препоръчва добавяне на 10-30% забавител РС-6960.