



РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ПРЕЛИВАНЕ НА ЦВЕТА

DUR D112 · Разбавител за преходи

Übergang verdünnung / Fade-out thinner / Ředidlo za přechod

ОПИСАНИЕ

Забавен разредител, специално подбран за плавно преливане (fade-out) на границата между стар и нов слой боя или лак — намалява видимостта на прехода при частичен ремонт. Изпарява се по-бавно от универсалния разредител D110, което удължава отворения работен прозорец на ръба.

Производител: ООО «ЭКОПОЛ», Русия (Дзержинск) — марка DUR. Данните по-долу са преведени от паспорта за безопасност на продукта (версия № 6, 12.05.2021).

СЪСТАВ (ПО ИЛБ)

КОМПОНЕНТ	ДЯЛ, %	Н-ФРАЗИ
Бутилацетат	30–50	H226, H336
Ксилол (диметилбензол, смес от изомери)	20–40	H226, H312, H315, H332
Въглеводороди, C9, ароматни	20–40	H226, H304, H335, H336, H411

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Външен вид	Течност, безцветна или леко жълтеникава
Мирис	На органични разтворители
Плътност	0,9 г/см³
Точка на възпламеняване (закрит тигел)	24°C (ксилол) / 29°C (бутилацетат) / 51°C (C9 ароматни)
Разтворимост във вода	Не се разтваря
Опаковка	0,5 л (стандартна кутия на производителя)

ОПАСНОСТ (ПО ИЛБ)

Лесно запалима течност. Опасност при поглъщане с последващ контакт в дихателните пътища (H304), дразни кожата, вредна при вдишване, дразни горните дихателни пътища, може да предизвика сънливост и замайване, токсична за водните организми с дълготрайни последици (H226, H315, H332, H335, H336, H411). Сигнална дума: **Опасно**. Работи се далеч от източници на запалване, на открито или в добре проветриво помещение, с ръкавици и защита на очите; да не се допуска изпускане в канализацията. Пълните мерки — в ИЛБ на продукта.

Забележка: по ИЛБ на производителя D112 и D120 (2K разредител) споделят една и съща основа от разтворители — разликата е в предназначението и препоръчаната употреба, не в химичния състав.