

АКРИЛЕН ГРУНД-ЕМАЙЛ ЗА ПЛАСТМАСА 2 В 1

KUDO® Primer & Paint for Plastic

АРТИКУЛ ЗА БГ И СЪРБИЯ	ЗА РУСКИЯ ПАЗАР	ЦВЯТ
BU-6001	KU-6001	RAL 7031 сиво, мат
BU-6002	KU-6002	RAL 9005 черно, мат
BU-6003	KU-6003	RAL 9003 бяло, мат
BU-6004	KU-6004	RAL 7021 графит, мат
BU-6005	KU-6005	RAL 7035 светлосиво, мат
BU-6006	KU-6006	RAL 3020 червено, мат
BU-6007	KU-6007	RAL 1021 жълто, мат
BU-6008	KU-6008	RAL 6005 зелено, мат
BU-6009	KU-6009	RAL 5005 синьо, мат
BU-6010	KU-6010	RAL 3005 бордо, мат
BU-6011	KU-6011	RAL 8017 кафяво, мат

За артикулните номера: префиксът **BU** обозначава продукцията за пазарите на България и Сърбия, **KU** са същите продукти за руския пазар. Рецептурата и опаковката са идентични.

Описание

Акрилен грунд-емайл за декоративно боядисване на пластмасови повърхности, с изключение на полиетилен и полиуретан. Не се напуква и не се олюпва, запазва еластичност и при отрицателни температури. Обединява свойствата на грунд, декоративна емайл и защитен лак, което съкращава времето за боядисване.

За външни и вътрешни работи върху повечето пластмаси: пластмасови детайли в интериора, мебели, градински инвентар и др. Добра покривност, надеждно сцепление с повърхността, бързо естествено съхнене. Може да се покрива с различни видове емайли.

Технически данни

Основа	Акрилни смоли
Външен вид на покритието	Равно, еднородно, матово или полугланцово
Изсъхване до степен 3 при +20°C	20 мин
Междинно изсъхване	5-10 мин
Якост на удар	не по-малко от 50 см
Еластичност при огъване	не повече от 1 мм
Адхезия	не повече от 1 точка
Разход	до 2 м² на флакон в един слой, точният разход се определя с проба
Условия на нанасяне	От +10°C, за вътрешни и външни работи

Указания за нанасяне

1. Работната температура да не е под **+10°C**.
2. Пластмасата се почиства, изсушава и обезмаслява. Препоръчваме Силиконоотстранител KUDO®.
3. Флаконът се разклаща енергично **2-3 минути** преди употреба.
4. Нанася се от разстояние **25-30 см**, без преливане, в **2-3 слоя** с междинно изсъхване 5-10 минути при +20°C.
5. Хартинени ленти или фолио пазят повърхностите, които не се боядисват.
6. След работа флаконът се обръща с дъното нагоре и се пръска, докато спре да излиза състав.

Опаковка и съхранение

Опаковка	Аерозолен флакон 400 мл
Съхранение	Сухо проветриво помещение, от +5°C до +25°C, далеч от нагревателни уреди
Срок на годност	5 години

Внимание: изключително запалим аерозол. Съдът е под налягане, не се пробива и не се изгаря дори след употреба. Работи се на открито или в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване. Пълните мерки за безопасност са в информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.