УНИВЕРСАЛЕН АКРИЛЕН ЛАК, ГЛАНЦ

KUDO® Акрилен лак гланц

АРТИКУЛ ЗА БГ И СЪРБИЯ	ЗА РУСКИЯ ПАЗАР	ЦВЯТ
BU-9002	KU-9002	Безцветен, гланц

За артикулните номера: префиксът **BU** обозначава продукцията за пазарите на България и Сърбия, **KU** са същите продукти за руския пазар. Рецептурата и опаковката са идентични.

Описание

Универсален акрилов лак за създаване на защитно покритие и декоративен блясък върху боядисани и небоядисани изделия от метал, дърво, пластмаса и др. За външни и вътрешни работи.

Отлично сцепление с повърхността и повишена атмосфероустойчивост. Скрива дефекти от неравномерно покритие, не пожълтява, осигурява устойчивост на механични въздействия и износване.

Технически данни

Основа	Модифицирана акрилова смола
Външен вид на покритието	Еднородна повърхност без кратери, пори и бръчки
Цвят на покритието	Прозрачен безцветен
Изсъхване до степен 3 при +20±2°C	не повече от 20 мин
Пълно изсъхване при +20°C	2 часа
Междинно изсъхване	5-10 мин
Твърдост на филма (махало М-3)	не по-малко от 0,3 у.е.
Якост при удар	не по-малко от 40 см
Блясък под ъгъл 60°	не по-малко от 70 %
Разход	1-2 м² на флакон, точният разход се определя с проба
Условия на нанасяне	От +10°C, за вътрешни и външни работи

Указания за нанасяне

1. Работната температура да не е под **+10°C**.
2. Повърхностите, които не се лакират, се предпазват от попадане на аерозол.
3. Лакът се нанася върху чиста, суха и добре обезмаслена повърхност.
4. Флаконът се разклаща енергично **1-2 минути** преди употреба.
5. Нанася се от разстояние **25-30 см**, без преливане, в **2-3 слоя** с междинно изсъхване 5-10 минути.

Опаковка и съхранение

Опаковка	Аерозолен флакон 400 мл
Съхранение	Сухо проветриво помещение, от +5°C до +25°C, на разстояние не по-малко от 1 м от нагревателни уреди
Срок на годност	8 години

Внимание: изключително запалим аерозол. Съдът е под налягане, не се пробива и не се изгаря дори след употреба. Работи се на открито или в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване. Пълните мерки за безопасност са в информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.