

БЪРЗОСЪХНЕЩА МАТОВА АКРИЛНА СПРЕЙ ЕМАЙЛ

KUDO® Акрилна емайл мат, RAL

За артикулните номера: префиксът **BU** обозначава продукцията за пазарите на България и Сърбия, **KU** са същите продукти за руския пазар. Рецептурата и опаковката са идентични.

Описание

Бързосъхнеща матова акрилна емайл за боядисване на предварително грундирани повърхности (метал, дърво, бетон, пластмаса и др.), за вътрешни и външни работи. Осигурява отличен резултат при всякакви декоративни и оформителски работи. Цветовата палитра е съобразена с европейския цветови стандарт RAL.

Свойства: бързо съхнене, матово покритие, висока твърдост, дълготрайно покритие, добро сцепление и механична якост, лесно нанасяне на труднодостъпни места.



Технически данни

Основа	Синтетични смоли
Външен вид на покритието	Гладко, еднородно, без разслояване, потеци и чужди включвания; допуска се незначителна шагрен
Цвят на покритието	В съответствие с контролните образци на цвета, стандарт RAL
Изсъхване до степен 3 при +20±2°C	не повече от 60 мин
Междинно изсъхване	≈10 мин
Сух на допир при +20°C	15-20 мин
Пълно изсъхване при +20°C	2 часа
Якост при удар	не по-малко от 50 см
Разход	до 2 м² при нанасяне в един слой, точният разход се определя с проба
Чувствителност към замръзване	няма
Условия на нанасяне	При температура на околната среда не по-ниска от +10°C

Указания за нанасяне

- Повърхностите, които не се боядисват, се защитават от попадане на аерозол.
- За най-добър резултат емайлът се нанася при температура на околната среда не по-ниска от **+10°C**.
- Флаконът се разклаща енергично **2-3 минути** преди употреба.
- Боядисваната повърхност се почиства, изсушава, обезмасля, грундира и шлифова. За обезмасляване се препоръчва «Универсален обезмаслител» KU-9102, за грундиране на повърхността «Акрилен грунд» KUDO®.
- Емайлът се нанася без преливане, от разстояние **25-30 см**, в **2-3 слоя** с междинно изсъхване ≈10 минути. Сух на допир при +20°C: 15-20 минути, пълно изсъхване: 2 часа.
- След работа флаконът се обръща с дъното нагоре и се пръска, докато спре да излиза емайл, за да не се запуши дюзата.

Опаковка и съхранение

Опаковка	Аерозолен флакон 400 мл, 12 броя в кашон
Съхранение	В закрити сухи проветриви складови помещения при температура от +5°C до +25°C, на разстояние не по-малко от 1 м от нагревателни уреди. Транспорт: от -40°C до +50°C
Срок на годност	5 години

Внимание: изключително запалим аерозол. Съдът е под налягане, не се пробива и не се изгаря дори след употреба. Работи се на открито или в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване. Пълните мерки за безопасност са в информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.

Артикули и цветове (мат)

БГ И СЪРБИЯ	РУСКИ ПАЗАР	ЦВЯТ	БГ И СЪРБИЯ	РУСКИ ПАЗАР	ЦВЯТ
BU-A7016M	KU-A7016M	RAL 7016 Антрацитно сиво	BU-A9005M	KU-A9005M	RAL 9005 Дълбоко черно
BU-A9003M	KU-A9003M	RAL 9003 Сигнално бяло	BU-A9010M	KU-A9010M	RAL 9010 Чисто бяло

За артикулните номера: префиксът **BU** обозначава продукцията за пазарите на България и Сърбия, **KU** са същите продукти за руския пазар. Рецептурата и опаковката са идентични. Всички цветове са в мат, 400 мл.