



БЪРЗОСЪХНЕЩА ВИСОКОБЛЯСЪЧНА АКРИЛНА СПРЕЙ ЕМАЙЛ

KUDO® Акрилна емайл гланц, RAL

За артикулните номера: префиксът **BU** обозначава продукцията за пазарите на България и Сърбия, **KU** са същите продукти за руския пазар. Рецептурата и опаковката са идентични.

Описание

Бързосъхнеща високоблясъчна акрилна емайл за боядисване на предварително грундирани повърхности (метал, дърво, бетон, пластмаса и др.), за вътрешни и външни работи. Осигурява отличен резултат при всякакви декоративни и оформителски работи. Цветовата палитра е съобразена с европейския цветови стандарт RAL.

Свойства: бързо съхнене, висок блясък, висока твърдост, дълготрайно покритие, добро сцепление и механична якост, лесно нанасяне на труднодостъпни места.

Технически данни

Основа	Синтетични смоли
Външен вид на покритието	Гладко, еднородно, без разслояване, потеци и чужди включвания; допуска се незначителна шагрен
Цвят на покритието	В съответствие с контролните образци на цвета, стандарт RAL
Изсъхване до степен 3 при +20±2°C	не повече от 60 мин
Междинно изсъхване	≈10 мин
Сух на допир при +20°C	15-20 мин
Пълно изсъхване при +20°C	2 часа
Блясък на покритието (ъгъл 45°)	не по-малко от 60 %
Якост при удар	не по-малко от 50 см
Разход	до 2 м² при нанасяне в един слой, точният разход се определя с проба
Чувствителност към замръзване	няма
Условия на нанасяне	При температура на околната среда не по-ниска от +10°C

Указания за нанасяне

1.

Повърхностите, които не се боядисват, се защитават от попадане на аерозол.
2.

За най-добър резултат емайлът се нанася при температура на околната среда не по-ниска от **+10°C**.
3.

Флаконът се разклаща енергично **2-3 минути** преди употреба.
4.

Боядисваната повърхност се почиства, изсушава, обезмасля, грундира и шлифова. За обезмасляване се препоръчва «Универсален обезмаслител» KU-9102, за грундиране на повърхността «Акрилен грунд» KUDO®.
5.

Емайлът се нанася без преливане, от разстояние **25-30 см**, в **2-3 слоя** с междинно изсъхване ≈10 минути. Сух на допир при +20°C: 15-20 минути, пълно изсъхване: 2 часа.
6.

След работа флаконът се обръща с дъното нагоре и се пръска, докато спре да излиза емайл, за да не се запуши дюзата.

Опаковка и съхранение

Опаковка	Аерозолен флакон 400 мл, 12 броя в кашон
Съхранение	В закрити сухи проветриви складови помещения при температура от +5°C до +25°C, на разстояние не по-малко от 1 м от нагревателни уреди. Транспорт: от -40°C до +50°C
Срок на годност	5 години

Внимание: изключително запалим аерозол. Съдът е под налягане, не се пробива и не се изгаря дори след употреба. Работи се на открито или в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване. Пълните мерки за безопасност са в информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.

Артикули и цветове (гланц)

БГ И СЪРБИЯ	РУСКИ ПАЗАР	ЦВЯТ	БГ И СЪРБИЯ	РУСКИ ПАЗАР	ЦВЯТ
BU-A1001	KU-A1001	RAL 1001 Бежово	BU-A5013	KU-A5013	RAL 5013 Кобалтово синьо
BU-A1003	KU-A1003	RAL 1003 Сигнално жълто	BU-A5015	KU-A5015	RAL 5015 Небесно синьо
BU-A1007	KU-A1007	RAL 1007 Нарцисово жълто	BU-A5017	KU-A5017	RAL 5017 Транспортно синьо
BU-A1011	KU-A1011	RAL 1011 Кафяво-бежово	BU-A5018	KU-A5018	RAL 5018 Тюркоазено синьо
BU-A1013	KU-A1013	RAL 1013 Перлено бяло	BU-A5021	KU-A5021	RAL 5021 Водно синьо
BU-A1014	KU-A1014	RAL 1014 Слонова кост	BU-A6002	KU-A6002	RAL 6002 Листно зелено
BU-A1015	KU-A1015	RAL 1015 Светла слонова кост	BU-A6003	KU-A6003	RAL 6003 Маслинено зелено
BU-A1018	KU-A1018	RAL 1018 Цинково жълто	BU-A6005	KU-A6005	RAL 6005 Мъхово зелено
BU-A1021	KU-A1021	RAL 1021 Ралично жълто	BU-A6014	KU-A6014	RAL 6014 Жълто-маслинено
BU-A2002	KU-A2002	RAL 2002 Цинобър	BU-A6016	KU-A6016	RAL 6016 Тюркоазено зелено
BU-A2003	KU-A2003	RAL 2003 Пастелно оранжево	BU-A6018	KU-A6018	RAL 6018 Жълто-зелено
BU-A2004	KU-A2004	RAL 2004 Чисто оранжево	BU-A6024	KU-A6024	RAL 6024 Транспортно зелено
BU-A3000	KU-A3000	RAL 3000 Огнено червено	BU-A6029	KU-A6029	RAL 6029 Ментово зелено
BU-A3002	KU-A3002	RAL 3002 Карминово червено	BU-A7000	KU-A7000	RAL 7000 Катерично сиво
BU-A3003	KU-A3003	RAL 3003 Рубинено червено	BU-A7001	KU-A7001	RAL 7001 Сребристосиво
BU-A3004	KU-A3004	RAL 3004 Пурпурно червено	BU-A7011	KU-A7011	RAL 7011 Желязно сиво
BU-A3005	KU-A3005	RAL 3005 Виненочервено	BU-A7012	KU-A7012	RAL 7012 Базалтово сиво
BU-A3011	KU-A3011	RAL 3011 Кафяво-червено	BU-A7031	KU-A7031	RAL 7031 Синьо-сиво
BU-A3015	KU-A3015	RAL 3015 Светло розово	BU-A7032	KU-A7032	RAL 7032 Кремъчно сиво
BU-A3020	KU-A3020	RAL 3020 Транспортно червено	BU-A7035	KU-A7035	RAL 7035 Светлосиво
BU-A4003	KU-A4003	RAL 4003 Пиреново виолетово	BU-A7040	KU-A7040	RAL 7040 Прозоречно сиво
BU-A4005	KU-A4005	RAL 4005 Синьо-лилаво	BU-A7043	KU-A7043	RAL 7043 Транспортно сиво В
BU-A4008	KU-A4008	RAL 4008 Сигнално виолетово	BU-A8003	KU-A8003	RAL 8003 Глинесто кафяво
BU-A5002	KU-A5002	RAL 5002 Ултрамарин синьо	BU-A8012	KU-A8012	RAL 8012 Червено-кафяво
BU-A5003	KU-A5003	RAL 5003 Сапфирено синьо	BU-A8017	KU-A8017	RAL 8017 Шоколадово кафяво
BU-A5004	KU-A5004	RAL 5004 Черно-синьо	BU-A9002	KU-A9002	RAL 9002 Сиво-бяло
BU-A5005	KU-A5005	RAL 5005 Сигнално синьо	BU-A9003	KU-A9003	RAL 9003 Сигнално бяло
BU-A5010	KU-A5010	RAL 5010 Тинтяво синьо	BU-A9005	KU-A9005	RAL 9005 Дълбоко черно
BU-A5012	KU-A5012	RAL 5012 Светлосиньо	BU-A9006	KU-A9006	RAL 9006 Бял алуминий

За артикулните номера: префиксът **BU** обозначава продукцията за пазарите на България и Сърбия, **KU** са същите продукти за руския пазар. Рецептурата и опаковката са идентични. Всички цветове са в гланц, 400 мл.