

ОГЛЕДАЛНА МЕТАЛИК СПРЕЙ ЕМАЙЛ

KUDO® Mirror Metallic Finish

АРТИКУЛ ЗА БГ И СЪРБИЯ	ЗА РУСКИЯ ПАЗАР	ЦВЯТ
BU-1033	KU-1033	Хром огледало
BU-1034	KU-1034	Огледално злато

За артикулните номера: префиксът **BU** обозначава продукцията за пазарите на България и Сърбия, **KU** са същите продукти за руския пазар. Рецептурата и опаковката са идентични.

Описание

Висококачествена бързосъхнеща емайл за декоративно боядисване на повърхности. Придава на повърхността вид на полиран метал, с декоративен ефект на течен метал.

За външни и вътрешни работи върху предварително загрундирани метални, дървени, пластмасови, гипсови и керамични повърхности. Подходяща за равни повърхности, труднодостъпни места и изделия със сложна геометрия. Използва се за декориране и обновяване.

Технически данни

Основа	Синтетични смоли
Външен вид на покритието	Равно, еднородно, с метален огледален блясък
Изсъхване на пипане при +20°C	15-20 мин
Междинно изсъхване	10 мин
Пълно изсъхване при +20°C	2 часа
Адхезия към стомана	не повече от 2 точки
Еластичност при огъване	не повече от 1 мм
Разход	до 2 м² на флакон в един слой, точният разход се определя с проба
Условия на нанасяне	От +10°C, за вътрешни и външни работи

Указания за нанасяне

1. Работната температура да не е под **+10°C**.
2. Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. За най-добър и дълготраен резултат се препоръчва предварително грундиране с Акрилен грунд KUDO®.
3. Флаконът се разклаща енергично **2-3 минути** преди употреба.
4. Нанася се от разстояние **25-30 см** в **1-2 слоя** с междинно изсъхване 10 минути при +20°C.
5. След работа флаконът се обръща с дъното нагоре и се пръска, докато спре да излиза емайл, за да не се запуши дюзата.
6. Не се препоръчва нанасяне върху повърхности с редовно механично въздействие.
7. Нанасянето на лак върху емайла намалява декоративния ефект на покритието.

Опаковка и съхранение

Опаковка	Аерозолен флакон 400 мл
Съхранение	Сухо проветриво помещение, от +5°C до +25°C, далеч от нагревателни уреди
Срок на годност	5 години

Внимание: изключително запалим аерозол. Съдът е под налягане, не се пробива и не се изгаря дори след употреба. Работи се на открито или в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване. Пълните мерки за безопасност са в информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.