



ФЛУОРЕСЦЕНТНА СПРЕЙ БОЯ

KUDO® Fluor Paint

АРТИКУЛ ЗА БГ И СЪРБИЯ	ЗА РУСКИЯ ПАЗАР	ЦВЯТ
BU-1202	KU-1202	Светло синьо
BU-1203	KU-1203	Зелено
BU-1204	KU-1204	Лимонено жълто
BU-1205	KU-1205	Оранжево жълто
BU-1206	KU-1206	Оранжево червено
BU-1207	KU-1207	Розово

За артикулните номера: префиксът **BU** обозначава продукцията за пазарите на България и Сърбия, **KU** са същите продукти за руския пазар. Рецептурата и опаковката са идентични.

Описание

Универсална флуоресцентна спрей боя за ярко оцветяване на метал, дърво, пластмаса и боядисани повърхности, за вътрешни и външни работи: маркировка, сигурност, декор. Боядисаните предмети са силно видими на дневна светлина и светят под ултравиолетова светлина.

Внимание: боята се нанася само върху бял грунд, иначе флуоресцентният ефект не се проявява напълно.



Технически данни

Основа	Модифицирана полиакрилатна смола с флуоресцентни пигменти
Подготовка на повърхността	Обезмаслена, почистена, загрундирана с бял грунд и шлифована
Условия на нанасяне	От +10°C (оптимално +20°C), за вътрешни и външни работи
Брой слоеве	2-3, от разстояние 25-30 см
Междинно изсъхване	10-15 мин при +20°C
Изсъхване при +20°C	не по-малко от 30 мин
Разход	до 2 м² на слой, точният разход се определя с проба
Лакиране	Препоръчва се акрилен лак KUDO за защита от външни въздействия

Указания за нанасяне

1. Работната температура да не е под **+10°C**, оптимално +20°C.
2. Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена, загрундирана с **бял грунд** (препоръчва се Акрилен грунд KUDO®, бял) и шлифована.
3. Флаконът се разклаща енергично **2-3 минути** преди употреба.
4. Нанася се от разстояние **25-30 см** в **2-3 слоя** с междинно изсъхване 10-15 минути при +20°C.
5. За защита от външни въздействия се лакира с акрилен лак KUDO®.
6. След работа флаконът се обръща с дъното нагоре и се пръска, докато спре да излиза боя, за да не се запуши дюзата.

Опаковка и съхранение

Опаковка	Аерозолен флакон 400 мл
Съхранение	Сухо проветриво помещение, от +5°C до +25°C, на разстояние минимум 1 м от нагревателни уреди
Транспортиране	от -40°C до +50°C
Срок на годност	5 години

Внимание: изключително запалим аерозол. Съдът е под налягане, не се пробива и не се изгаря дори след употреба. Работи се на открито или в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване. Пълните мерки за безопасност са в информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.