2K АКРИЛЕН ГРУНД-ПЪЛНИТЕЛ

RX 4110

Acryl Filler 2K HS 4:1

ОПИСАНИЕ

Висококачествен двукомпонентен акрилен грунд-пълнител за автомобилен ремонт. Високото сухо съдържание и бързото съхнене го правят подходящ независимо от използваната бояджийска система. Осигурява много гладка повърхност и съкращава времето за шлифоване. Лесен за употреба, гарантира добро разстилане и точно покриване на грундираната повърхност, като запълва дори големи драскотини и неравности.

Благодарение на висококачествените смоли и специалните добавки осигурява антикорозионна защита и изолация между полиестерните материали (шпакловки) и горните покрития. Може да се нанася „мокро върху мокро“ или да се шлифова, според изискванията.

СМЕСИТЕЛНО СЪОТНОШЕНИЕ (ЧАСТИ ПО ОБЕМ)

КОМПОНЕНТ	ЧАСТИ
Грунд-пълнител RX 4110	100
Втвърдител 7610 / 7630	25
Разредител 8110 / 8120 / 8130	15-20

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност и вискозитет	1,55 g/cm³ · DIN Cup 4 mm (20°C) — 35-55 сек
Оборудване	дюза 1.8-2.2 mm · работно налягане 1,7-2,2 бар HVLP
Нанасяне	1-3 слоя, 60-180 µm
Разход	6,6 m²/л (1 слой 50 µm DFT)
Изсъхване	20°C: 15 мин до прахосух · 2 часа до шлифоване | 60°C: 30 мин до шлифоване
Жизнеспособност (pot-life)	1 час
Срок на годност	24 месеца в оригинална неотваряна опаковка
Опаковки	1 л (кутия 6 бр.) · 4 л (кутия 2 бр.)
VOC	2004/42/IIB(c)(540) < 540