



1К АКРИЛЕН ГРУНД-ПЪЛНИТЕЛ

KUDO® Primer Filler BU-220x

Грунд-пълнител за метал · сив, черен, бял · 400 мл

ОПИСАНИЕ

Висококачествен професионален акрилен грунд за подготовка на детайли от черни и цветни метали за боядисване. Може да се нанася и върху стари лакови покрития. Осигурява надеждна антикорозионна защита на метала и здраво сцепление на основното покритие с повърхността. Има добро порозапълване и лесно се шлифова, като дава гладка повърхност без дефекти. Съвместим с всички видове емайли.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основа	Акрилна
Цветове	BU-2201 сив · BU-2203 черен · BU-2204 бял
Междинно изсъхване	5-10 мин
Изсъхване на пипане	10-15 мин
Пълно изсъхване	1,5 часа при +20°C или 30 мин при +60°C
Дебелина на слоя	40-50 µm
Разход	≈ 2 m²
Повърхности	Метал, дърво, пластмаса, боядисана повърхност
Съдържание	400 мл
Срок на годност	5 години

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Метал	Отстраняване на ръжда и окалина · суха обработка P80-P240 · обезмасляване
Стари лакови покрития	Суха обработка P220-P320 или мокра P400 · обезмасляване

НАНАСЯНЕ

Преди употреба флаконът се разклаща енергично 2-3 минути. Грундът се нанася от разстояние 25-30 cm в 2 слоя с междинно изсъхване 5-10 мин при +20°C. Работната температура е не по-ниска от +10°C. Преди нанасяне на емайла грундът се обработва сухо с шкурка P400-P500 и мокро с P800-P1000. Повърхностите, които не се боядисват, се защитават предварително. След приключване на работа флаконът се обръща с дъното нагоре и се пръска, докато престане да излиза състав.