

СТРУКТУРНА МЕТАЛИК СПРЕЙ ЕМАЙЛ

KUDO® Metallic Grain Finish

АРТИКУЛ ЗА БГ И СЪРБИЯ	ЗА РУСКИЯ ПАЗАР	ЦВЯТ
BU-1026	KU-1026	Сребро
BU-1031	KU-1031	Антична мед
BU-1050	KU-1050	Жълта маслина
BU-1051	KU-1051	Оранжев
BU-1052	KU-1052	Малина
BU-1053	KU-1053	Ултрамарин
BU-1054	KU-1054	Зелен
BU-1055	KU-1055	Тюркоаз
BU-1056	KU-1056	Зелена маслина
BU-1057	KU-1057	Виолетов
BU-1058	KU-1058	Шоколад
BU-1059	KU-1059	Сребрист кварц
BU-1060	KU-1060	Вечно злато
BU-1061	KU-1061	Злато

За артикулните номера: префиксът **BU** обозначава продукцията за пазарите на България и Сърбия, **KU** са същите продукти за руския пазар. Рецептурата и опаковката са идентични.

Описание

Висококачествена бързосъхнеща акрилна емайл за декоративно боядисване на повърхности. Ярък наситен металически блясък с видими метални частици, структурен ефект.

За вътрешни и външни работи върху предварително загрундирани метални, дървени, пластмасови, гипсови и керамични повърхности. Равномерно покритие, добра адхезия, лесно нанасяне и в труднодостъпни места.

Технически данни

Основа	Акрилна
Външен вид на покритието	Равно, еднородно, с металически блясък
Изсъхване на пипане при +20°C	15-20 мин
Междинно изсъхване	10 мин
Пълно изсъхване при +20°C	2 часа
Разход	≈ 2 м ² на флакон в един слой, точният разход се определя с проба
Повърхности за нанасяне	Предварително загрундирани метал, дърво, пластмаса, гипс, керамика
Условия на нанасяне	От +10°C, за вътрешни и външни работи

Указания за нанасяне

1. Работната температура да не е под **+10°C**.
2. Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. За най-добър и дълготраен резултат се препоръчва предварително грундиране с Акрилен грунд KUDO®.
3. Флаконът се разклаща енергично **2-3 минути** преди употреба.
4. Нанася се от разстояние **25-30 см** в **1-2 слоя** с междинно изсъхване 10 минути при +20°C.
5. След работа флаконът се обръща с дъното нагоре и се пръска, докато спре да излиза емайл, за да не се запуши дюзата.

Опаковка и съхранение

Опаковка	Аерозолен флакон 400 мл
Съхранение	Сухо проветриво помещение, от +5°C до +25°C, далеч от нагревателни уреди
Срок на годност	5 години

Внимание: изключително запалим аерозол. Съдът е под налягане, не се пробива и не се изгаря дори след употреба. Работи се на открито или в добре проветриво помещение, далеч от източници на запалване. Пълните мерки за безопасност са в информационния лист за безопасност (ИЛБ) на продукта.