1К БАЗА · АКРИЛНА

1K акрилна базова боя

Плътни, перлени и металикови цветове

ОПИСАНИЕ

Еднокомпонентна, бързосъхнеща базова боя с високо качество на основата на акрилна смола. Предлага се в плътни, перлени и металикови цветове. Осигурява висока устойчивост на UV лъчи и химикали.

Област на приложение: всички метални повърхности, при които се изисква устойчивост на UV лъчи и атмосферни условия на открито (вода, морска вода, химикали и корозия).

РАЗРЕЖДАНЕ

Компонент	Съотношение
Yalaz 1K Acrylic Base Coat	100 части
Yalaz Acrylic Thinner	80-100 части (80-100 %)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип свързващо вещество	акрилна смола
Плътност при 20°C	0,93 ± 0,02 g/ml
Съдържание на твърдо вещество	23 ± 2 %
Дебелина на филма	мокър 70-80 µm · сух 30-40 µm
Покритие	5-7 m²/л (един слой)
Разреждане	80-100 % Yalaz Acrylic Thinner
Нанасяне	2-3 слоя с пистолет, всеки слой 15-20 µm
Междуслойно изчакване	5-10 минути
Срок на годност	3 години в оригинална затворена опаковка при 5-35°C

ПОДГОТОВКА И НАНАСЯНЕ

1. Повърхността трябва да е чиста и суха. Отстранете силикон, восък и други замърсявания.
2. Разбъркайте боята в опаковката 5 минути.
3. Разредете с 80-100 % Yalaz Acrylic Thinner.
4. Нанесете с пистолет на 2-3 слоя, всеки слой 15-20 µm. Между слоевете изчакайте 5-10 минути.

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Съхранявайте в оригиналната затворена опаковка при 5-35°C. Пазете от прекомерна топлина и влага.
2. Затваряйте опаковката след всяка употреба.
3. Да не се поглъща. Да се пази от деца. Запалим продукт, пазете от топлина и открит пламък.
4. Избягвайте продължителен контакт с кожата и вдишване на пари или аерозолна мъгла.