



УНИВЕРСАЛЕН РАЗРЕДИТЕЛ

DUR D110 · Uni Разбавителъ

Uni Verdünnung / Uni Thinner / Uni Ředidlo — за акрилни бои и лакове 1K/2K

ОПИСАНИЕ

Универсален разредител за автомобилни акрилни бои и лакове от системата DUR — за понижаване на вискозитета преди нанасяне с пистолет и за измиване на инструменти. Използва се както с 1K бази, така и с 2K материали, при нормални условия на работа (около 20°C).

Производител: ООО «ЭКОПОЛ», Русия (Дзержинск) — марка DUR. Данните по-долу са преведени от паспорта за безопасност на продукта (версия № 4, 13.05.2021).

СЪСТАВ (ПО ИЛБ)

КОМПОНЕНТ	ДЯЛ, %	Н-ФРАЗИ
Ксилол (диметилбензол, смес от изомери)	50–70	H226, H312, H315, H332
Бутилацетат	30–50	H226, H336

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Външен вид	Течност, безцветна или леко жълтеникава
Мирис	На органични разтворители
Плътност	0,9 г/см³
Точка на възпламеняване (закрит тигел)	24°C (ксилол) / 29°C (бутилацетат)
Разтворимост във вода	Не се разтваря
Опаковка	5,0 л (стандартна кутия на производителя)

ОПАСНОСТ (ПО ИЛБ)

Лесно запалима течност. Дразни кожата, вредна при вдишване, може да предизвика сънливост и замайване (H226, H315, H332, H336). Сигнална дума: **Внимание.** Работи се далеч от източници на запалване, на открито или в добре проветриво помещение, с ръкавици и защита на очите. Пълните мерки — в ИЛБ на продукта.